

Artikelnr. 2003124



Inbouwlasdoos voor het aansluiten van klemmen, met deksel en dekselschroef (15 mm), deksel gelijk met de pleisterlaag, oppervlak geruwd, in combinatie met deksel en dekselschroeven voldoen de lasdozen aan de eisen voor het VDE-keurmerk volgens VDE 0606 en zijn ze moeilijk ontvlambaar volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 750°C, beschermingsgraad .




PS Polystyreen

Stamgegevens

Bestelnr.	2003124
Type	UV 150 K
Omschrijving 1	Inbouwdoos
Omschrijving 2	vierkant met deksel
Dimensie	150x150x65
Kleur	zwart
Materiaal	Polystyreen
Materiaal-afk.	PS
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	16 Stuk
Gewicht	15,67 kg/100 st.

Technische gegevens



Breedte	150,00 mm
Zijhoogte	65,00 mm
Lengte	150,00 mm
Afmeting A	200,00 mm
Afmeting B	170,00 mm
Afmeting H	65,00 mm
Afsluitbaar	☐
Aantal invoeren	24
Kabelinvoeren	24
Soort doorvoer behuizing	Voorgeperst gat
Uitvoering	Enkel
Uitvoering	Aansluitdoos
Uitrusting	zonder
Deksel	niet transparant
Dekselbevestiging	geschroefd
Invoer achteraan	☐
moeilijk ontvlambaar	volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C
Vorm	vierkant
Functiebehoud (ETIM)	Zonder
Vloerhoogte	67 mm
Halogeenvrij	☐
Met afscherming	☐

Artikelnr. 2003124

Technische gegevens

Met nagelklem	☐
Met schroeven	☐
Montagetype	Inbouw
Nominale doorsnede	16,00 mm ²
verzegelbaar	☐
Slagvast	☒
Beschermingsgraad	IP20
Steunen	Zonder
Luchtdicht	☐