



Tijdrelais Tijdrelais / CT-S CT-MVS.12S Tijd relais, multifunctioneel 1c/o, 24-48VDC, 24- 240VAC met schroefklem aansluiting

CT-MVS.12S

1SVR730020R3100

Generated on 21-1-2024

Algemene informatie

| | |
|-----------------------|--|
| Assortiment | Nederland |
| Bestelnummer | 1SVR730020R3100 |
| Oude artikelnummer | CT-MVS.12S |
| ETIM Productklasse | EC001439 - Tijdrelais |
| Merknaam | ABB Componenten |
| Serie/programma | Tijdrelais / CT-S |
| Type | CT-MVS.12S |
| Omschrijving | CT-MVS.12S Tijd relais, multifunctioneel 1c/o, 24-48VDC, 24-240VAC met schroefklem aansluiting |
| Status | Niet voorraadhoudend - Courant |
| Indicatieve levertijd | 10 kalenderdagen |
| GTIN code | 4016779851398 |
| Netto gewicht | 0,107 Kilogram |
| Land van herkomst | DE |

Prijs

| | |
|---------------|-------------------|
| Bruto prijs | € 132,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum | 01-01-2024 |
| Conditiegroep | GH |

Logistieke gegevens

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer beschrijft | 1,00000 PC |
| Minimum afname | 1 PC |
| Besteenheid | 1 PC |
| Bruto gewicht | 0,117 Kilogram |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 100 x 23 x 80 Millimeter |
| CBS nummer | 85364900 |

Specificaties

| | |
|--|--------------------|
| Uitvoering elektrische aansluiting: | Schroefaansluiting |
| Functie opkomvertragend: | Ja |
| Functie afvalvertragend: | Ja |
| Functie inschakelwisselend: | Ja |
| Functie uitschakelwisselend: | Ja |
| Functie ster-driehoek: | Nee |
| Functie pulsvoormend: | Nee |
| Functie knipperend beginnend met pauze, vaste tijd: | Ja |
| Functie knipperend beginnend met impuls, vaste tijd: | Ja |
| Klokfunctie, met pauze beginnend, variabel: | Nee |
| Klokfunctie, met puls beginnend, variabel: | Nee |
| Bediening op afstand mogelijk: | Nee |
| Geschikt als afstandsbediening: | Nee |
| Opsteekbaar op hulpcontactblok: | Nee |
| Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt): | 24 - 240 |
| Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt): | 24 - 240 |
| Nom. stuurspanning bij DC (volt): | 24 - 48 |
| Type stuurspanning: | AC/DC |
| Tijdbereik (seconde): | 0.05 - 1080000 |
| Aantal uitgangen, onvertraagd, verbreekcontact: | 0 |
| Aantal uitgangen, onvertraagd, maakcontact: | 0 |
| Aantal uitgangen, onvertraagd, wisselcontact: | 0 |
| Breedte (millimeter): | 22.5 |
| Aantal uitgangen, vertraagd, verbreekcontact: | 0 |
| Aantal uitgangen, vertraagd, maakcontact: | 0 |
| Aantal uitgangen, vertraagd, wisselcontact: | 1 |

Specificaties

| | |
|--|-----|
| Uitgangen, omschakelbaar vertraagd/onvertraagd: | Nee |
| Met halfgeleideruitgang: | Nee |
| Hoogte (millimeter): | 78 |
| Diepte (millimeter): | 102 |
| Nom. stroom (ampère): | 4 |
| Geschikt voor omegarailmontage: | Ja |

Generated on 21-1-2024

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

