

Fiche technique du produit Spirotech

Nom du produit

Vase d'expansion EVNP 230L

Propriétés du produit

Vase d'expansion pour chauffage et eau glacée - Membrane type vessie butyle, pieds de supportage - P max. 3 bar / T max. 70°C

- Testé conformément à la directive sur les équipements sous pression 2014/68/UE.
- Max. température du système sans/avec vase intermédiaire : 90/110 °C.
- Max. température au point de raccordement : 70 °C.
- Max. pression de service : 3 bars.

Numéro d'article

EVNP230

Image du produit



Dimensions du produit

Fiche technique du produit Spirotech

Données du produit ETIM

Hauteur	1075 mm	Avec pieds	Oui
Volume	230 Ltr.	Matériau de la membrane/vessie	Ethylene-propylene diene monomer rubber (EPDM)
Couleur	Other	Avec vidange	Non
Diamètre	600 mm	Avec soupape de sécurité	Non
Pression de service maximale	3 bar	Avec matériel de montage	Non
Raccordement	External thread conical BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)	Mélange de glycol max.	60 %
Avec manomètre	Non	Convient pour l'eau du robinet	Non
Avec membrane interchangeable	Oui	Mélange d'éthanol max.	60 %
Diamètre nominal du raccord d'expansion	3/4 inch (20)	Convient pour le circuit de capteurs solaires	Non
Positionnement horizontal	Non	Pré-pression	1 bar
Convient pour le chauffage central	Oui	Avec support mural fixe	Non
Positionnement vertical	Oui	Convient pour le refroidissement	Non

Clause de non-responsabilité

Cette fiche produit a été rédigée avec le plus grand soin. Néanmoins, elle peut contenir des erreurs, des fautes de frappe ou des omissions. Pour obtenir les informations les plus récentes et les plus correctes, veuillez vous référer à notre site web.

