


Beacon XXL Breed O/B DIM 4000K 48W 4884lm L3 Wit

Artikelnummer 2093063


Concord



BEACON XXL 48W 4884lm 940 L3 67° O/B Wit - 48W LED railspots ter vervanging van de traditionele 70W CMI railspots. . Montage op 3-fasenrail (Lytespan 3). brede lichtbundel (67°). Kleurtemperatuur (CCT) 4000K, CRI90, kleurconsistentie SDCM<3. Lichtstroom tot 4884 lm. Vermogen 48W. Verwachte levensduur (L90) : 90.000u. Dimbare versie met geïntegreerde intensiteitsregeling. Draaibaar: 355°, Kantelbaar : 90°. Fotobiologische risicogroep RG1, IP20, IK02. Klasse I. diameter : 113mm. Gewicht : 1,4 kg. Garantie 5 jaar. Gefabriceerd in UK.

Technische gegevens


Afmetingen (mm)



Fotometrie

0.5	0.66	5071 5071	1705 5071
1.0	1.32	5071 5071	444 1004
1.5	1.99	5071 5071	189 550
2.0	2.65	5071 5071	1121 328
2.5	3.31	5071 5071	715 209
3.0	3.97	5071 5071	496 145

Distance [m] Cone diameter [m]
— C0 - C180 (Half beam angle: 67.0°)



Beacon XXL Breed O/B DIM 4000K 48W 4884lm L3 Wit

Artikelnummer 2093063

Concord

Algemene gegevens

Productnaam	Beacon XXL Breed O/B DIM 4000K 48W 4884lm L3 Wit
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Railmontage
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Winkel
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001744
E-nummer FI	4278835
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	4884
Efficiëntie armatuur lm/W	101.75
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	93
Kleurafwijking in de tijd	3
Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Bundel breedte (°)	67
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	48
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.98
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Type ballast	Elektronische ballast
Dimbaar	Ja
Dimtechnologie	Fase aan- en afsnijding
Stuurstroom driver (mA)	1200
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	55500

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP20
Afwerking diffusor	Diffuus
Afwerking reflector	Not Applicable
Lengte (mm)	85
Breedte (mm)	168
Hoogte (mm)	205
Gewicht (kg)	1.415

Beacon XXL Breed O/B DIM 4000K 48W 4884lm L3 Wit

Artikelnummer 2093063

Concord

Verpakkingen

EAN code	5025768930630
Enkele lengte verpakking (cm)	25.0
Enkele breedte verpakking (cm)	19.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	20.0
DUN14 (inner)	05025768930630
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	25.0
Breedte omdoos (cm)	19.5
Diepte omdoos (cm)	20.0