



LEGE BEHUIZING

TG ABS 2516-12-to


TG ABS 2516-12-to

Lege behuizing

CUSTOMIZABLE

252 x 162 x 120 mm
Artikelnummer: 10151201

Lege behuizing, bodem: ABS, grijs, overeenkomstig RAL 7035, deksel: polycarbonaat, transparant, {mit Schnellverschluss}, {mit Deckelverliersicherung}



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	252 mm
Lengte:	162 mm
Hoogte:	120 mm
Inwendige lengte:	104 mm

Materiaal

Kast:	ABS, grijs overeenkomstig RAL 7035
Deksel:	Polycarbonaat, transparant
Dichting:	Polyurethaan
Dekselschroef:	RVS V2A, Schelsluiting

Andere eigenschappen

Beschermingsgraad:	IK07 conform DIN
--------------------	------------------

Toebehoren

DAE M12 - ontluichtingsstop
LFR - schijvenboor
NS 35-220 - DIN-rail
TG ABL - Externe bevestigingsogen
TG DVS-57 - deksel verliesbeveiliging
TG ISS - Scharnierset
TG MPI-2516 - montageplaat
TG MPS-2516 - montageplaat
TG PST2 - verzegelset
TS 15-220 - DIN-rail



LEGE BEHUIZING

TG ABS 2516-12-to

EN 5012 / VDE
0470 Teil 100

Beschermingsniveau:	II - dubbelgeïsoleerd conform VDE 0106
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
doorslagspanning AC:	690V V
doorslagspanning DC:	1000 V
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Voorgestante openingen:	Nee
Ontbrandings gedrag volgens UL:	HB conform UL 94
Ontbrandings gedrag volgens VDE:	650°C conform VDE 0471/ EN 60695
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Weerbestendig:	Nee