

## 47P-20H20: Overgangskoppeling U-TH-H 20x2,25mm naar Henco 20x2,0



### Commerciële informatie

Henco messing persfittingen - voor elke situatie de beste oplossing.

47P Messing (CW625N) persfitting voor overgang vreemd merk naar Henco

- Geschikt voor Henco meertlagenbuizen diameter 20 en 26 mm
- Materiaal body: messing CW625N
- Aansluiting 1: Henco pers 20mm of 26mm
- Aansluiting 2: Persconnectie 25x2,5mm of 20x2,25mm
- Materiaal pershuls: RVS
- Materiaal O-ringen: EPDM
- Toegestane persprofielen Henco zijde: TH/BE voor buisdiameters 20 en 26 mm
- Toegestane persprofielen niet-Henco zijde: U-TH-H voor buisdiameters 20 en 25 mm
- Geschikt voor drinkwater en verwarming
- Beide persaansluitingen voorzien van lekdetectie (Leak Before Press functionaliteit)
- Uitermate druk- en temperatuurbestendig
- Voorzien van stootring ter vermijding van elektrolyse
- Pershulzen voorzien van inspectievensters

### Dimensies basiseenheid

Hoogte	27 mm
Lengte	64 mm
Breedte	27 mm
Netto gewicht	0,068 kg

### Certificaten

KIWA

### Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Koeling, Perslucht, Sanitair

### Oplossingen

Gebouwinstallaties, Infra, Scheepsbouw, Industrie

## Technische kenmerken

Materiaal aansluiting 1	Messing	Bochtstraal	0 Millimeter
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Onbehandeld	Uitwendige buisdiameter aansluiting 1	20 Millimeter
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld	Uitwendige buisdiameter aansluiting 2	20 Millimeter
Materiaal aansluiting 2	Messing	Lengte	27 Millimeter
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Onbehandeld	Mediumtemperatuur (continu)	-10 70 Graden Celsius
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Onbehandeld	Max. werkdruk bij 20°C	16 bar
Vorm	Recht	Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur	16 bar
Model	1-delig		
Verlopend	✘		
Excentrisch	✘		
Systeemgebonden	✘		
Aansluiting 1	Persmof		
Aansluiting 2	Persmof		
Contourcode aansluiting 2	TH		
Hoofdkleur fitting	Messing		
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM)		
Met stootnok/-rand	✓		
Met thermische isolatie	✘		
Met pakkingen	✓		
Afgedopt	✘		
Met aansluitingsindicator	✓		
Met aftapper	✘		
Met ontluchter	✘		
FM keur	✘		
LPCB keur	✘		
ULC keur	✘		
UL-keur	✘		
DIN-CERTCO certificaat	✘		
VdS keur	✘		
Met TUV goedkeuring	✘		
DVGW-keur voor gas	✘		
DVGW-keur voor water	✓		
Gecertificeerd volgens NF 545	✘		
KIWA-keur	✓		
Gastec QA	✘		
KOMO-keur	✓		
Gastec QA - KE 214 (H2)	✘		
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	✘		