

Productinformatieblad

Specificaties



Canalis KN - Aftakkast met C60 installatieautomaat - Faseselectie-L+N+PE - IP41

KNB16CM2

EAN Code: 3606480003271

Prijs: 475,20 EUR

Hoofd

range of product	Canalis
bereik compatibiliteit	Canalis KN railkokersysteem
product or component type	Aftapeenheid
compatibiliteit railkoker	Canalis KN railkokersysteemplug-in
le toegekende bedrijfstrom	16 A
type bescherming	Stroomonderbreker: iC60N
montagemethode	Plug-in met faseselectie
polariteit aftakeenheid	L+N+PE
colour	Wit (RAL 9001)

Complementair

device application	Distributie met laag vermogen
meegeleverde apparatuur	1 stroomonderbreker inbegrepen kabelklem
Ue toegekende bedrijfspanning	230...500 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening
[Uimp] rated impulse withstand voltage	4,6 kV
Ui toegekende isolatiespanning	400 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening 500 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening
network frequency	50/60 Hz
elektrische aansluiting	Kabelklem 4 mm ² flexibel Kabelklem 6 mm ² stijf
deur/afdekking openingszijde	Voorkant
uitschakelmodus aftakeenheid	Door uit te nemen
standards	IEC 61439-6 IEC 61439-1
width	79 mm
depth	70 mm
height	172 mm
net weight	0,34 kg

Omgeving

aardingssysteem	TT TN-S
-----------------	------------

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

IP beschermingsgraad	IP41 conforming to IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK08 conforming to IEC 62262

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
------------------------	-----

Number of Units in Package 1	1
------------------------------	---

Package 1 Height	8,400 cm
------------------	----------

Package 1 Width	7,400 cm
-----------------	----------

Package 1 Length	13,500 cm
------------------	-----------

Package 1 Weight	340,000 g
------------------	-----------

Unit Type of Package 2	BB1
------------------------	-----

Number of Units in Package 2	30
------------------------------	----

Package 2 Height	15,800 cm
------------------	-----------

Package 2 Width	28,500 cm
-----------------	-----------

Package 2 Length	43,500 cm
------------------	-----------

Package 2 Weight	10,615 kg
------------------	-----------

Unit Type of Package 3	P06
------------------------	-----

Number of Units in Package 3	60
------------------------------	----

Package 3 Height	46,500 cm
------------------	-----------

Package 3 Width	80,000 cm
-----------------	-----------

Package 3 Length	60,000 cm
------------------	-----------

Package 3 Weight	30,000 kg
------------------	-----------

contractuele waarborg

Garantie	1 jaar repareren of vervangen
----------	-------------------------------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet

Halogeenvrije status

Halogeenvrij product

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

WEEE Label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.