



## Vigi C120 - Aardlekelement 3P - 30mA - Type A

A9N18575

EAN Code: 3606480376382

Prijs: 512,20 EUR

### Hoofd

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| range                               | Acti 9                       |
| product name                        | Acti9 Vigi C120              |
| product or component type           | Add-on aardlekschakelaars    |
| device short name                   | Vigi C120                    |
| poles description                   | 3P                           |
| In toegekende stroomsterkte         | 125 A                        |
| network type                        | AC                           |
| aardlekgevoeligheid                 | 30 mA                        |
| tijdvertraging differentieelfunctie | Onmiddellijk                 |
| klasse differentieelfunctie         | Type A                       |
| standards                           | EN 61009<br>IEC/EN 61009-2-1 |

### Complementair

|                                        |                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| locatie eenheid in systeem             | Vertrekker<br>Inkomer groep               |
| network frequency                      | 50/60 Hz                                  |
| [Ue] rated operational voltage         | 400...415 V AC 50/60 Hz                   |
| technologie uitschakeling differentiël | Spanningsonafhankelijk                    |
| [Ui] rated insulation voltage          | 500 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-1 |
| [Uimp] rated impulse withstand voltage | 6 kV conform aan IEC 60947-2              |
| mounting mode                          | Clip-on                                   |
| mounting support                       | 35 mm symmetrische DIN-rail               |
| elektrische aansluiting op MCB         | Met schroeven                             |
| aantal modules van 9 mm                | 10                                        |
| height                                 | 95 mm                                     |
| width                                  | 171 mm                                    |
| depth                                  | 73 mm                                     |
| net weight                             | 0,5 kg                                    |
| colour                                 | Wit                                       |
| mechanical durability                  | 20000 cycles                              |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

|                         |                                                                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| connections - terminals | Tunnelaansluitklemmen1...35 mm² flexibel<br>Tunnelaansluitklemmen1...50 mm² stijf |
| wire stripping length   | 15 mm                                                                             |
| tightening torque       | 3,5 N.m                                                                           |

## Omgeving

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| IP-beschermingsgraad                  | IP20                      |
| pollution degree                      | 3 conform aan IEC 60947-2 |
| ambient air temperature for operation | -25...60 °C               |
| ambient air temperature for storage   | -40...60 °C               |

## Verpakkingseenheid

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 9,400 cm  |
| Package 1 Width              | 13,700 cm |
| Package 1 Length             | 25,000 cm |
| Package 1 Weight             | 715,000 g |
| Unit Type of Package 2       | S03       |
| Number of Units in Package 2 | 8         |
| Package 2 Height             | 30,000 cm |
| Package 2 Width              | 30,000 cm |
| Package 2 Length             | 40,000 cm |
| Package 2 Weight             | 6,295 kg  |

## contractuele waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

### Use Better

Materialen en verpakking

|                                   |                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| Pakket met gerecycleerd karton    | Nee                                         |
| Verpakkingen zonder kunststof     | Ja                                          |
| <a href="#">EU-richtlijn RoHS</a> | Voldoet aan vrijstellingen                  |
| SCIP-nummer                       | D4e820de-5d4d-442b-8a18-46a31f25b739        |
| REACH-regelgeving                 | <a href="#">REACH-verklaring</a>            |
| Halogeenvrije status              | Product bevat halogeen boven drempelwaarden |

### Use Again

Herverpakken en herfabriceren

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Circulair Profiel | <a href="#">Informatie over einde levensduur</a>                                                                                                                                                                                                    |
| Terugname         | No                                                                                                                                                                                                                                                  |
| WEEE Label        |  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |