



ComPacT - Stroomuitschakelspoel - MX - 12VGS

LV429382

EAN Code: 3606480019043

Prijs: 111,30 EUR

Hoofd

range	ComPacT
range of product	Compact nsx100...250 Compact nsx100...250 nieuwe generatie Compact nsx400...630 Compact nsx400...630 nieuwe generatie Compact nsx100...250 DC Compact nsx100...250 DC nieuwe generatie Compact nsx100...250 DC PV Compact nsx100...250 DC PV nieuwe generatie Compact nsx400...630 DC Compact nsx400...630 DC nieuwe generatie Compact nsx400...630 DC PV Compact nsx400...630 DC PV nieuwe generatie
device short name	MX
product or component type	Spanningslosser
device application	Controle
type uitschakeling spanning	Starter Vrijgave shunttrip
spanning stuurkring	12 V DC
bereik compatibiliteit	ComPacT nieuwe generatie Compact nsx nieuwe generatie ComPacT nieuwe generatie Compact nsx DC nieuwe generatie Compact Compact NSX Compact COMPACT NSX DC EasyPact EasyPact CVS PowerPact PowerPact multi-standaard

Complementair

Operationele grens	0,7...1,1 x Un opening
responstijd	50 ms
type controlesignaal	Onderhouden Impuls
impulsduur	>= 20 ms
voeding inschakelstroom	10 W
hulpaansluitklem	Veer 0,5...1,5 mm² (AWG 20...AWG 16)
wire stripping length	7 mm

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,4 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Package 1 Width	4 cm
Package 1 Length	8,5 cm
Package 1 Weight	123 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	9,2 cm
Package 2 Width	14,7 cm
Package 2 Length	22,5 cm
Package 2 Weight	1,31 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	60
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	8,35 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	1
Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
SCIP-nummer	81ad7b79-ef4f-4746-bccc-1c5b358db33b
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
Halogeenvrije status	Product bevat halogeen boven drempelwaarden
PVC-vrij	Ja
Siliciumvrij	Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.