


Apollo FullFlow Edelstahl Kugelhahn mit verlängerter Spindel i/i 35xG1 1/4" (DN32) planetengetriebe

Produktanwendung:

Trinkwasser, Heizung, Kühlung, Druckluft, Vakuum



Nummer 123461288

Type AP21001G

Produkteigenschaften

Werkstoff des Gehäuses	rostfreier Stahl	Rohraußendurchmesser Anschluss 1	35 Millimeter
Oberflächenschutz Gehäuse	ohne	Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	135 Grad Celsius
Nenndurchmesser Anschluss 1	DN 32	Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-35 Grad Celsius
Anschluss 1	Pressmuffe	Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-35 135 Grad Celsius
Mit Kupplungsanschluss 1	✗	Länge Anschluss 1	80,5 Millimeter
Konturcode Verbindung 1	M	Arbeitslänge Anschluss 1	55,3 Millimeter
Nenndurchmesser Anschluss 2	1 1/4 Zoll (32)	Länge Anschluss 2	67 Millimeter
Anschluss 2	Innengewinde zylindrisch (BSPP)	Arbeitslänge Anschluss 2	46 Millimeter
Mit Kupplungsanschluss 2	✗	Höhe Handgriff	50,4 Millimeter
KIWA-Prüfsiegel	✓	Ventilwinkel	0 Grad
Druckstufe Artikel	PN 16	Schlüsselweite Überwurfmutter	50 Millimeter
Genehmigt von der NCP	✗		
Druckstufe Flansch	PN 16		
VdS-geprüft	✗		
Mit Entleerungsventil	✗		
Mit Ablassmöglichkeit (Anschluss)	✗		
Mit Rückschlagklappe	✗		
Mit Filter	✗		
DVGW-Siegel	✗		
Mit Thermometer	✗		
Ausführung	gerade		
Mit Dämmschale	✗		
FM-Prüfung	✗		
UL-Prüfung	✗		
ULC-Qualitätskennzeichen	✗		
Oberflächenschutz	unbehandelt		
LPCB-Prüfung	✗		
Medizinisch sauber	✗		
Fettfrei	✗		
Bedienung	Handrad		
VdS-geprüft	✗		
DVGW-Siegel für Gas	✗		

DVGW-Siegel für Wasser	✓
KIWA-Prüfsiegel	✓