



# Eindschakelaar Eindschakelaars Eindschakelaar 30 mm breed 1 MC + 1 VC

LS20P14B11-U01

1SBV015914R3801

Generated on 18-1-2024

## Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SBV015914R3801
ETIM Productklasse	EC000030 - Eindschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Eindschakelaars
Type	LS20P14B11-U01
Omschrijving	Eindschakelaar 30 mm breed 1 MC + 1 VC
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	18 kalenderdagen
GTIN code	3471522640512
Netto gewicht	0,13 Kilogram
Land van herkomst	IT

## Prijs

Bruto prijs	€ 62,30 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	DA

## Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	0,13 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	0 x 0 x 0 \${Model.TradeProduct.PackageUnit.NI}
CBS nummer	85389099

## Specificaties

Hoogte van de sensor (millimeter):	70
Breedte sensor (millimeter):	30
Lengte sensor (millimeter):	16
Diameter sensor (millimeter):	0
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-15 bij 24 V (ampère):	10
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-15 bij 125 V (ampère):	5.5
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-15, 230 V (ampère):	3
Nom. bedrijfsstroom le bij DC-13, 24 V (ampère):	2.8
Nom. bedrijfsstroom le bij DC-13, 125 V (ampère):	0.55
Nom. bedrijfsstroom le bij DC-13, 230 V (ampère):	0.27
Schakelfunctie:	Momentschakeling
Materiaal behuizing:	Kunststof
Uitgang elektronisch:	Nee
Gedwongen openend:	Nee
Aantal veiligheidshulpcontacten:	0
Aantal contacten als verbreekcontact:	1
Aantal contacten als maakcontact:	1
Aantal contacten als wisselcontact:	0
Uitvoering van de interface:	Geen
Beschermingsgraad (IP):	IP67
Uitvoering interface voor veiligheidscommunicatie:	Geen
Bouwworm behuizing:	Kubus
Coating behuizing:	Overig
Uitvoering van het bedieningselement:	Stootnok
Uitlijning van het bedieningselement:	Overig
Uitvoering elektrische aansluiting:	Met kabel voorgeconfectioneerd
Met status-indicatie:	Nee

## Specificaties

<b>Geschikt voor veiligheidsfunctie:</b>	Nee
<b>Explosieveiligheids categorie voor gas:</b>	Geen
<b>Explosieveiligheids categorie voor stof:</b>	Geen
<b>Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):</b>	-25 - 70
<b>Schakelfunctie vergrendelend:</b>	Nee
<b>Beschermingsgraad (NEMA):</b>	6

Generated on 18-1-2024

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

