

Productinformatieblad

Specificaties



Canalis KS - Aftakkast - 32A - Leeg (ruimte voor 2xcontactstoppen) -8x 18mm mod.

KSB32CP

EAN Code: 3606480005985

Prijs: 145,50 EUR

Hoofd

| | |
|-----------------------------------------|-------------------|
| range of product | Canalis |
| product name | KS |
| product or component type | Aftapeenheid |
| compatibiliteit product | Modulair apparaat |
| le toegekende bedrijfstrom | 32 A bij 35 °C |
| aftakeenheid beschrijving stekkerbus | Vrije keuze |
| beschrijving 2e stekkerbus aftakeenheid | Vrije keuze |
| polariteit aftakeenheid | 3L+N+PE |
| voorzien uitrusting | Stansplaat |
| colour | Wit (RAL 9001) |

Complementair

| | |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| device application | Distributie met laag vermogen Stopcontact distributie |
| Ue toegekende bedrijfspanning | 230...690 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening |
| [Uimp] rated impulse withstand voltage | 6,8 kV |
| Ui toegekende isolatiespanning | 400 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening 500 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening 690 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening |
| network frequency | 50/60 Hz |
| type bescherming | Zonder beveiliging |
| uitschakelmodus aftakeenheid | Door uit te nemen |
| aftakeenheid connectortype | Met faseselectie |
| standards | IEC 60439-2 IEC 61439-6 |
| materiaal lichaam | Kunststof |
| aantal modules (18mm) | 8 |
| width | 437,5 mm |
| depth | 108 mm |
| height | 165 mm |
| net weight | 2,7 kg |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Omgeving

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| aardingssysteem | TT - raalkokersysteem TN-S - raalkokersysteem TN-C - raalkokersysteem TT - aftapeenheid TN-S - aftapeenheid |
| IP beschermingsgraad | IP55 conforming to IEC 60529 |
| IK-beschermingsgraad | IK08 conforming to IEC 62262 |

Verpakkingseenheid

| | |
|-------------------------------|-----|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|-------------------------------|-----|

| | |
|-------------------------------------|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
|-------------------------------------|---|

| | |
|-------------------------|-----------|
| Package 1 Height | 15,900 cm |
|-------------------------|-----------|

| | |
|------------------------|-----------|
| Package 1 Width | 17,600 cm |
|------------------------|-----------|

| | |
|-------------------------|-----------|
| Package 1 Length | 43,500 cm |
|-------------------------|-----------|

| | |
|-------------------------|----------|
| Package 1 Weight | 1,530 kg |
|-------------------------|----------|

| | |
|-------------------------------|-----|
| Unit Type of Package 2 | P12 |
|-------------------------------|-----|

| | |
|-------------------------------------|----|
| Number of Units in Package 2 | 39 |
|-------------------------------------|----|

| | |
|-------------------------|-----------|
| Package 2 Height | 80,000 cm |
|-------------------------|-----------|

| | |
|------------------------|-----------|
| Package 2 Width | 80,000 cm |
|------------------------|-----------|

| | |
|-------------------------|------------|
| Package 2 Length | 120,000 cm |
|-------------------------|------------|

| | |
|-------------------------|-----------|
| Package 2 Weight | 77,000 kg |
|-------------------------|-----------|

contractuele waarborg

| | |
|-----------------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|-----------------|-----------|

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet

Use Again

Herverpakken en herfabriceren


Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

WEEE Label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Technical Illustration

Assembly's dimensions

