


centraaldoos voor dikke buis

P 71 GRO



P 71 GRO

centraaldoos voor dikke buis

Artikelnummer: 98407501

Afmetingen: 71 x 71 x 76,5 mm

centraaldoos voor dikke buis, speciaal voor de liggende prefabricage, 1-delig, diameter 60 mm Ø, 4 schroefbussen met schroefafstand 60 mm, combineerbaar, ook geschikt voor achterzijde bekisting, combineerbaar in de afstand 71 mm, met beschermingsgraad IP30, nominale isolatiespanning: 400V AC, gecertificeerd conform VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), halogeenvrij

Met vergrote aansluitruimte, voor houdmagneet 50 mm HM-UNI (97929901), magneetbevestiging, geïntegreerde buisadapter en extra buisadapter met easy-cut-membraan, afdichtingsbereik M32 - M40, geschikt voor steunstangen



Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	400 V
Beschermingsgraad:	IP30
Geschikt voor:	Betonbouw
UL Type Rating:	g.g.

Afmetingen

Breedte:	71 mm
Lengte:	71 mm
Hoogte:	76.5 mm
Inwendige hoogte:	72.9 mm

Materiaal eigenschappen

halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	HB
Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	650 °C
Industrie kwaliteit:	nee

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Magneetbevestiging
-------------------	--------------------

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C

Materiaal

Materiaal onderbak:	Kunststof
Materiaal deksel:	Polypropyleen

Certificaten

Klasse:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
---------	---

Toebehoren

[97929901 - HM-UNI - Toebehoren IBT](#)

[98403201 - RA 32 - Buisadapter](#)

[98404001 - RA 40 - Buisadapter](#)

Cable gland

Integrierte Rohreinführungen:

1 x M40

EasyCut-Membrane:

3 x bis M40