



De Delta Twincoil is een indirect gestookte boiler met twee verwarmingselementen. Zo kan hij eenvoudig gebruikt worden voor het aansluiten van een externe warmtebron zoals pv-panelen of warmtepomp.

De Delta Twincoil is geschikt voor de meeste combinaties van hernieuwbare energiebronnen (zonne-energie $\leq 12 \text{ m}^2$ / warmtepomp $\leq 5 \text{ kW}$) in combinatie met een hogetemperatuur warmtebron (gas- of biobrandstofketel tot 25 kW). Het elektrische verwarmingselement kan worden gebruikt als back-upverwarming of bijverwarming voor extra capaciteit of legionellabescherming (extern geregeld).

Let op: het gebruik van een inlaatcombinatie is volgens Europese en Nederlandse voorschriften verplicht. De inlaatcombinatie is niet inbegrepen.

Eigenschappen

- Indirect gestookte boiler
- Thermostaat instelbaar tussen $50 - 75 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- Werkdruk t/m 9 bar
- Roestvaststalen boiler vat
- Twee spiralen voor warmteoverdracht

Specificaties

Model	Delta Twincoil 300
Artikelnummer MW	200 530 010
Vrijstaand	Ja
Wandhangend	Nee
Energie label	B
Taprofiel ERP	Niet bekend
IP-klasse	21
Aansluiting warm/koud	G3/4" F
Aansluiting aanvoer/retour	G3/4" F
Aansluiting circulatieleiding	G3/4" F

Model	Delta Twincoil 300
Inhoud (l)	280
Diameter (mm)	595
Spiraaloppervlakte (m ²)	1,4+0,8
Maximaal vermogen spiraal (kW)	25
Hoogte (mm)	1.750
Gewicht (kg)	64
Vermogen (kW)	2,8
Spanning (V)	230-1F
Lengte snoer & stekker (m)	3
Thermostaatinstelling (°C)	70
Warmteverlies (W)	68
Overdrukventiel (bar)	9
Type rvs (AISI)	444
Diameter sensoraansluiting (mm)	6/8