
Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
Fittingslot 3, 3mm, 250g, Spule	45255	4004625000304

Stammdaten

Bezeichnung Variante	Fittingslot 3, 3mm, 250g, Spule
Artikelnummer	45255
EAN/GTIN	4004625000304
Artikeltyp	Artikel
RO Produktbereich	Installation
RO Produktlinie	Löten und Schweißen
RO Produktgruppe	Löten und Schweißen - Verbrauchsmaterial
Nettogewicht	0,225 kg
Bruttogewicht	0,280 kg
Länge	16,200 cm
Breite	1,000 cm
Höhe	6,000 cm
Versandgewicht	0,280 kg
Verpackung Länge	6,500 cm
Verpackung Breite	6,500 cm
Verpackung Höhe	2,500 cm
Verpackungsvolumen	97,200 cm ³
Ursprungsland	CN - China
Ursprungsregion	-
Zolltarifnummer	80030000
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Produkthierarchie	Weichlote
Materialgruppe	Rabattgruppe 3
Rabattgruppe 2023	C
Produktgruppe	Löt-, Schweißtechnik
Warengruppe	Löten & Schweißen
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Vorgänger	045256E
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Verpackungsmenge	1

Stammdaten

Mindestmenge	1
REACH-Konformität	Keine Information
WEEE / ElektroG	Nein
RoHS Kennzeichnung	RoHS nicht anwendbar
CE-Kennzeichnung	Nein
Sicherheitsdatenblätter	Ja

Technische Daten

Flussmitteleinsatz bei	Kalt- und Warmwasserinstallation
Lötbare Werkstoffe	Kupfer Rotguss Messing
Nutzlänge	3 mm
Inhalt	250 ml
gem. Norm	EN ISO 9453
eClass Code	21081410
Klassencode ECLASS	AAA549
Legierung	S-Sn97Cu3
Arbeitsbereich Temperatur	230 – 250 °C
Batteriegesetz betroffen	Nein
CE-Kennzeichnung	Nein
Batteriegesetz gemeldet	Ja
Sicherheitsdatenblätter	Ja
WEEE / ElektroG	Nein
Batteriekennzeichen	Ja

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Fittingslot
Anwendungsvorteile	<ul style="list-style-type: none">Qualitäts-Weichlot nach ISO 9453
Einsatzbereich	Zum Weichlöten von Kupfer-, Rotguss- und Messingrohren in der Kalt- und Warmwasserinstallation.
Produktbeschreibung	Lotspule zum Weichlöten von Kupfer-, Rotguss- und Messingrohren.
Marketingtext	Die ROTHENBERGER Qualitäts-Weichlote zeichnen sich durch ausgezeichnete Schmelz- und Fließeigenschaften aus. Die gleichmäßige Verteilung der Legierungsbestandteile gewährleistet eine hervorragende Verarbeitung des Lots.
Lieferumfang	Fittingslot 3, 3mm, 250g, Spule

ETIM 8.0

Werkstoff	Zinn/Kupfer
Durchmesser	3 mm

ETIM 8.0

Gewicht	250 g
Zinnanteil	0 %
Ausführung mit Flussmittel	No
Flussmittelanteil	0 %
ETIM 8 Code	EC000185
ETIM 8 Klassenname	Weichlot

ETIM 9.0

Werkstoff	Zinn/Kupfer
Durchmesser	3 mm
Gewicht	250 g
Zinnanteil	0 %
Ausführung mit Flussmittel	No
Flussmittelanteil	0 %
ETIM 9 Code	EC000185
ETIM 9 Klassenname	Weichlot

ETIM 10.0

ETIM 10 Klassenname	Weichlot
ETIM 10 Code	EC000185
Durchmesser	3 mm
Werkstoff	Zinn/Kupfer
Gewicht	250 g
Zinnanteil	0 %
Ausführung mit Flussmittel	No
Flussmittelanteil	0 %

Medien

Hauptbild



MamfileID: 106187
045257_fittingslot_3_p01.tif