



# Tijdrelais Tijdrelais / CT-S CT-APS.22S Tijd relais, afval-vertraagd 2c/o, 24-48VDC, 24- 240VAC met schroefklem aansluiting

CT-APS.22S

1SVR730180R3300

Generated on 21-1-2024

## Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SVR730180R3300
Oude artikelnummer	CT-APS.22S
ETIM Productklasse	EC001439 - Tijdrelais
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Tijdrelais / CT-S
Type	CT-APS.22S
Omschrijving	CT-APS.22S Tijd relais, afval-vertraagd 2c/o, 24-48VDC, 24-240VAC met schroefklem aansluiting
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	10 kalenderdagen
GTIN code	4016779851527
Netto gewicht	0,138 Kilogram
Land van herkomst	DE

## Prijs

Bruto prijs	€ 120,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	GH

## Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	0,138 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	78 x 22,5 x 100 Millimeter
CBS nummer	85364900

## Specificaties

Uitvoering elektrische aansluiting:	Schroefaansluiting
Functie opkomvertragend:	Nee
Functie afvalvertragend:	Ja
Functie inschakelwissend:	Nee
Functie uitschakelwissend:	Nee
Functie ster-driehoek:	Nee
Functie pulsvoormend:	Nee
Functie knipperend beginnend met pauze, vaste tijd:	Nee
Functie knipperend beginnend met impuls, vaste tijd:	Nee
Klokfunctie, met pauze beginnend, variabel:	Nee
Klokfunctie, met puls beginnend, variabel:	Nee
Bediening op afstand mogelijk:	Nee
Geschikt als afstandsbediening:	Nee
Opsteekbaar op hulpcontactblok:	Nee
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	24 - 240
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	24 - 240
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	24 - 48
Type stuurspanning:	AC/DC
Tijdbereik (seconde):	0.05 - 1080000
Aantal uitgangen, onvertraagd, verbreekcontact:	0
Aantal uitgangen, onvertraagd, maakcontact:	0
Aantal uitgangen, onvertraagd, wisselcontact:	0
Breedte (millimeter):	22.5
Aantal uitgangen, vertraagd, verbreekcontact:	0
Aantal uitgangen, vertraagd, maakcontact:	0
Aantal uitgangen, vertraagd, wisselcontact:	2

## Specificaties

<b>Uitgangen, omschakelbaar vertraagd/onvertraagd:</b>	Nee
<b>Met halfgeleideruitgang:</b>	Nee
<b>Hoogte (millimeter):</b>	78
<b>Diepte (millimeter):</b>	102
<b>Nom. stroom (ampère):</b>	4
<b>Geschikt voor omegarailmontage:</b>	Ja

Generated on 21-1-2024

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

