



Signaallamp led gr 230vac  
transparant

9001KP7LGG31

EAN Code: 3389110917628

Prijs: 90,85 EUR

Hoofd

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| range of product          | Harmony 9001K  |
| product or component type | Controlelampje |
| device short name         | 9001K          |

Complementair

|                                                       |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| kraag materiaal                                       | Metaal                                                                               |
| bevestigingsdiameter                                  | 30 mm                                                                                |
| vorm van kop<br>signaleringseenheid                   | Rond                                                                                 |
| lenstype                                              | Fresnel kunststof                                                                    |
| kap/operator of lenskleur                             | Groen                                                                                |
| lichtbron                                             | Groen LED                                                                            |
| lamp fitting                                          | BA 9s                                                                                |
| voeding lichtblok                                     | Via integrale transformator 220...240 V AC 50/60 Hz 6 V)                             |
| aansluitingen - aansluitklemmen                       | Schroefklem aansluitingen, 1 x 0,22...2 x 1,5 mm² In overeenstemming met IEC 60947-1 |
| aandraaimoment                                        | 0,8 N.m In overeenstemming met IEC 60947-1                                           |
| vorm schroefkop                                       | Gegroefd kruis                                                                       |
| werkingspositie                                       | Eender welke positie                                                                 |
| Ui nom isolatiespanning                               | 250 V (vervuilingsgraad) 2) In overeenstemming met IEC 60947-1                       |
| Uimp nom. schokgolfspanning                           | 2,5 kV In overeenstemming met IEC 60947-1                                            |
| kortsluitbeveiliging                                  | 10 A smeltpatroon In overeenstemming met IEC 60947-5-1                               |
| lichtbron                                             | LED                                                                                  |
| lth conventionele thermische<br>stroom in vrije lucht | 10 A                                                                                 |
| CAD totale breedte                                    | 54 mm                                                                                |
| CAD totale hoogte                                     | 70 mm                                                                                |
| CAD totale diepte                                     | 42 mm                                                                                |
| net weight                                            | 0,21 kg                                                                              |
| type lens                                             | Fresnel                                                                              |
| [Us] rated supply voltage                             | 220...240 V                                                                          |
| voeding lichtblok                                     | Via integrale transformator                                                          |
| kleur lichtbron                                       | Groen                                                                                |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| voedingsfrequentie | 50...60 Hz    |
| materiaal lens     | Polycarbonaat |
| formaat            | 30 mm         |

## Omgeving

|                                       |                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| standards                             | EN/IEC 60947-1<br>JIS C 852<br>EN/IEC 60947-5-1<br>UL 508<br>JIS C8201-5-1<br>EN/IEC 60947-5-4<br>CSA C22.2 Nr 14<br>JIS C8201-1 |
| product certifications                | NEMA<br>UL 508                                                                                                                   |
| beschermende behandeling              | TC                                                                                                                               |
| ambient air temperature for storage   | -40...70 °C                                                                                                                      |
| ambient air temperature for operation | -25...70 °C                                                                                                                      |
| trilling bestendigheid                | 7 gn (f= 2...500 Hz) In overeenstemming met IEC 60068-2-6                                                                        |
| schokbestendigheid                    | 50 gn In overeenstemming met IEC 60068-2-27                                                                                      |
| overvoltage category                  | Klasse II In overeenstemming met IEC 61140                                                                                       |
| IP beschermingsgraad                  | IP66 In overeenstemming met IEC 60529                                                                                            |
| NEMA beschermingsgraad                | NEMA 1<br>NEMA 12<br>NEMA 13<br>NEMA 2<br>NEMA 3<br>NEMA 3R<br>NEMA 4<br>NEMA 6                                                  |

## Verpakkingseenheid

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Eenheidstype_van_verpakking_1   | PCE       |
| Aantal_eenheden_in_verpakking_1 | 1         |
| verpakking_1_hoogte             | 4,572 cm  |
| verpakking_1_breedte            | 5,334 cm  |
| verpakking_1_lengte             | 9,144 cm  |
| verpakking_1_gewicht            | 226,796 g |

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Use Better

|  <b>Materialen en verpakking</b> |                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Pakket met gerecycleerd karton                                                                                    | Ja                                                                       |
| Verpakkingen zonder kunststof                                                                                     | Ja                                                                       |
| <a href="#">EU-richtlijn RoHS</a>                                                                                 | Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) |
| SCIP-nummer                                                                                                       | Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d                                     |
| REACH-regelgeving                                                                                                 | <a href="#">REACH-verklaring</a>                                         |

### Use Again

|  <b>Herverpakken en herfabriceren</b> |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Terugname                                                                                                               | Ja                                                                                                                                                                                                                                                  |
| WEEE Label                                                                                                              |  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |