



# Lastscheider SwitchLine Lastscheider, 250A 39 grotere vlagafst

OT 250E03WP

1SCA022744R3560

Generated on 18-1-2024

## Algemene informatie

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Assortiment           | Nederland                              |
| Bestelnummer          | 1SCA022744R3560                        |
| Oude artikelnummer    | OT250E03WP                             |
| ETIM Productklasse    | EC000216 - Lastscheider                |
| Merknaam              | ABB Componenten                        |
| Serie/programma       | SwitchLine                             |
| Type                  | OT 250E03WP                            |
| Omschrijving          | Lastscheider, 250A 39 grotere vlagafst |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant         |
| Indicatieve levertijd | 4 kalenderdagen                        |
| GTIN code             | 6417019241418                          |
| Netto gewicht         | 1,8 Kilogram                           |
| Land van herkomst     | FI                                     |

## Prijs

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Bruto prijs   | € 444,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2024        |
| Conditiegroep | FS                |

## Logistieke gegevens

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC                |
| Minimum afname                    | 1 PC                      |
| Besteleenheid                     | 1 PC                      |
| Bruto gewicht                     | 1,8 Kilogram              |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 170 x 170 x 84 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85365080                  |

## Specificaties

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Uitvoering als hoofdschakelaar:                | Ja                                   |
| Uitvoering als werkschakelaar:                 | Nee                                  |
| Uitvoering als veiligheidsschakelaar:          | Nee                                  |
| Uitvoering als noodstopinrichting:             | Nee                                  |
| Uitvoering als omkeerschakelaar:               | Nee                                  |
| Uitvoering van het bedieningselement:          | Korte draaigreep                     |
| Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC (volt):   | 1000                                 |
| Bedrijfsspanning (meetspanning) (volt):        | 1000 - 1000                          |
| Nom. continuïstroom Iu (ampère):               | 250                                  |
| Nom. continuïstroom, AC-21, 400 V (ampère):    | 250                                  |
| Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):      | 140                                  |
| Toegelaten korte-duur stroom Icw (kiloampère): | 8                                    |
| Nom. vermogen, AC-23, 400 V (kilowatt):        | 140                                  |
| Schakelvermogen bij 400 V (kilowatt):          | 145                                  |
| Aantal polen:                                  | 3                                    |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:      | 0                                    |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact:          | 0                                    |
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact:        | 0                                    |
| Motoraandrijving optioneel:                    | Nee                                  |
| Breedte (millimeter):                          | 169.5                                |
| Motoraandrijving geïntegreerd:                 | Nee                                  |
| Uitschakelspoel optioneel:                     | Nee                                  |
| Apparaatbouwvorm:                              | Inbouwapparaat vaste inbouw techniek |
| Geschikt voor frontmontage 4-gats:             | Nee                                  |
| Geschikt voor frontmontage centraal:           | Nee                                  |
| Geschikt voor verdelerinbouw:                  | Ja                                   |
| Kleur bedieningselement:                       | Zwart                                |

## Specificaties

|   |          |
|---|----------|
| Vergrendelbaar:                             | Ja       |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:           | Boutklem |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP):          | IP65     |
| Nom. continuustroom, AC-23, 400 V (ampère): | 250      |
| Beschermingsgraad (NEMA):                   | 1        |
| Hoogte (millimeter):                        | 170      |
| Diepte (millimeter):                        | 82.5     |

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

