


Apollo FullFlow Edelstahl Kugelhahn mit verlängerter Spindel i/i 28xG1" (DN25) T-Griff

Produktanwendung:

Trinkwasser, Heizung, Kühlung, Druckluft, Vakuum



Nummer 123461294

Type AP21001T

Produkteigenschaften

Werkstoff des Gehäuses	rostfreier Stahl	Rohraußendurchmesser Anschluss 1	28 Millimeter
Oberflächenschutz Gehäuse	ohne	Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	135 Grad Celsius
Nenndurchmesser Anschluss 1	DN 25	Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-35 Grad Celsius
Anschluss 1	Pressmuffe	Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-35 135 Grad Celsius
Mit Kupplungsanschluss 1	✗	Länge Anschluss 1	67,5 Millimeter
Konturcode Verbindung 1	M	Arbeitslänge Anschluss 1	45,3 Millimeter
Nenndurchmesser Anschluss 2	1 Zoll (25)	Länge Anschluss 2	56 Millimeter
Anschluss 2	Innengewinde zylindrisch (BSPP)	Arbeitslänge Anschluss 2	37 Millimeter
Mit Kupplungsanschluss 2	✗	Höhe Handgriff	50,4 Millimeter
KIWA-Prüfsiegel	✓	Länge Handgriff	45 Millimeter
Druckstufe Artikel	PN 16	Ventilwinkel	0 Grad
Genehmigt von der NCP	✗	Schlüsselweite Überwurfmutter	41 Millimeter
Druckstufe Flansch	PN 16		
VdS-geprüft	✗		
Mit Entleerungsventil	✗		
Mit Ablassmöglichkeit (Anschluss)	✗		
Mit Rückschlagklappe	✗		
Mit Filter	✗		
DVGW-Siegel	✗		
Mit Thermometer	✗		
Ausführung	gerade		
Mit Dämmschale	✗		
FM-Prüfung	✗		
UL-Prüfung	✗		
ULC-Qualitätskennzeichen	✗		
Oberflächenschutz	unbehandelt		
LPCB-Prüfung	✗		
Medizinisch sauber	✗		
Fettfrei	✗		
Bedienung	T-Griff		
VdS-geprüft	✗		
DVGW-Siegel für Gas	✗		

DVGW-Siegel für Wasser ✓
KIWA-Prüfsiegel ✓