

Productinformatieblad

Specificaties



Door for wall mounting enclosure PanelSeT S3HD - 800x600 mm

NSYDS3HD86

EAN Code: 3606480986055

Prijs: 183,45 EUR

Hoofd

range	PanelSeT
categorie toebehoren	Kasttoebehoren
product of component type	Deur
Applicatie	Heavy duty
nominale afmetingen voor kast	- H: 800 mm B: 600 mm
montagezone	Voorkant
bereik compatibiliteit	PanelSeT S3HD compacte kast
apparatsamenstelling	1 deur 2 scharnieren 1 slot met 3 mm dubbelbaard inzetstuk
Quantity per set	Set van 1

Complementair

materiaal	Deur: plaatstaal met anti-corrosiecoating
kleur	Grijs (RAL 7035)
oppervlakte afwerking	Polyesterpoeder
type slot	Slot 3 mm dubbele balk
aantal sloten	1
deurtype	Vol
deuropening	Omkeerbaar (120 °)
maximale belasting	200 kg
hoogte	Nominaal: 800 mm
breedte	Nominaal: 600 mm
dikte	1,5 mm
gewicht product	5,94 kg

Omgeving

IK-beschermingsgraad	IK10 In overeenstemming met IEC 62262
milieu-eigenschappen	Corrosieweerstand C4H In overeenstemming met ISO 12944: 1999 UV-bestendig In overeenstemming met IEC 62208

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

verpakking 1 hoogte	5,000 cm
verpakking 1 breedte	61,000 cm
verpakking 1 lengte	81,000 cm
verpakking_1_gewicht	8,214 kg
Eenheidstype van verpakking 2	P12
Aantal eenheden in verpakking 2	15
verpakking 2 hoogte	93,000 cm
verpakking 2 breedte	80,000 cm
verpakking 2 lengte	120,000 cm
verpakking 2 gewicht	134,210 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	77 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	40 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	16 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	2 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	19 kg CO2 eq.

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	Ba0ee14c-eebb-47d8-a070-ade906247bb0
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Terugname	Ja
-----------	----