

Productinformatieblad

Specificaties



Ethernet/IP, ModbusTCP, MultiDrive-Link communication module - 2RJ 45

VW3A3721

EAN Code: 3606481156426

Prijs: 293,50 EUR

Hoofd

range of product	Altivar
product of component type	Communicatiemodule

Complementair

bereik compatibiliteit	Altivar Process ATV600 Altivar Process Modular
protocol communicatiepoort	MD-Link Ethernet/IP Modbus TCP
elektrische aansluiting	2 connectoren RJ45, Ethernet IP/Modbus TCP/MD-Link
transmissiesnelheid	10/100 Mbps
uitwisselingsmodus	Half-duplex en full-duplex
communicatiedienst	SNMP-agent voor Ethernet IP Modbus TCP server voor Ethernet IP/Modbus TCP Ethernet/IP adapter voor Ethernet IP RSTP support voor Ethernet IP FTP voor Ethernet IP ODVA AC drive en CiA 402 profiel voor Ethernet IP/Modbus TCP Auto-MDIX voor Ethernet IP/Modbus TCP 32 parameters IN - 32 parameters UIT implicite overdracht voor Ethernet IP/Modbus TCP FDR voor Ethernet IP/Modbus TCP
type communicatienetwerk	IPv6 (internet protocol)
topologie	Ringnetwerk
Tijdsynchronisatieprotocol	SNTP
webserver	Geïntegreerde HTTP server
webdiensten	Widgets (ID, control, data table, diagnostic, charts) Energie monitoring Aanpasbare home page Opslaan/herstellen aandrijving configuratie Ethernet instelling en diagnostiek Pompfunctie instelling en monitoring Upgrade drive firmware Aandrijving monitor Aandrijvinginstelling en diagnostiek
displaytype	1 LED voor MS (Module Status) 1 LED voor NS (Netwerkstatus) 1 LED voor TX/RX (zender/ontvanger poort 1) 1 LED voor TX/RX (zender/ontvanger poort 2)
busprofiel	CIP AC Drive CiA 402
gewicht product	0,2 kg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Omgeving

productcertificaten ODVA
Achilles: niveau 2

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1 PCE

Aantal eenheden in verpakking 1 1

verpakking 1 hoogte 6,5 cm

verpakking 1 breedte 13,0 cm

verpakking 1 lengte 19,0 cm

verpakking_1_gewicht 151,0 g

Eenheidstype van verpakking 2 S03

Aantal eenheden in verpakking 2 16

verpakking 2 hoogte 30,0 cm

verpakking 2 breedte 30,0 cm

verpakking 2 lengte 40,0 cm

verpakking 2 gewicht 2,917 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden) 18

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	4 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	4 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	Eabe1c38-4fea-4053-a04b-f026433c8b42
RoHS-richtlijn van de EU	Conform door vrijstelling
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde
PVC-vrij	Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja