


Apollo FullFlow Edelstahl Kugelhahn mit verlängerter Spindel i/i 22xG3/4" (DN20) T-Griff

Produktanwendung:

Trinkwasser, Heizung, Kühlung, Druckluft, Vakuum



Nummer 123461293

Type AP21001T

Produkteigenschaften

Werkstoff des Gehäuses	rostfreier Stahl	Rohraußendurchmesser Anschluss 1	22 Millimeter
Oberflächenschutz Gehäuse	ohne	Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	135 Grad Celsius
Nenndurchmesser Anschluss 1	DN 20	Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-35 Grad Celsius
Anschluss 1	Pressmuffe	Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-35 135 Grad Celsius
Mit Kupplungsanschluss 1	✗	Länge Anschluss 1	60,5 Millimeter
Konturcode Verbindung 1	M	Arbeitslänge Anschluss 1	40,3 Millimeter
Nenndurchmesser Anschluss 2	3/4 Zoll (20)	Länge Anschluss 2	52 Millimeter
Anschluss 2	Innengewinde zylindrisch (BSPP)	Arbeitslänge Anschluss 2	36 Millimeter
Mit Kupplungsanschluss 2	✗	Höhe Handgriff	37,9 Millimeter
KIWA-Prüfsiegel	✓	Länge Handgriff	35 Millimeter
Druckstufe Artikel	PN 16	Ventilwinkel	0 Grad
Genehmigt von der NCP	✗	Schlüsselweite Überwurfmutter	36 Millimeter
Druckstufe Flansch	PN 16		
VdS-geprüft	✗		
Mit Entleerungsventil	✗		
Mit Ablassmöglichkeit (Anschluss)	✗		
Mit Rückschlagklappe	✗		
Mit Filter	✗		
DVGW-Siegel	✗		
Mit Thermometer	✗		
Ausführung	gerade		
Mit Dämmschale	✗		
FM-Prüfung	✗		
UL-Prüfung	✗		
ULC-Qualitätskennzeichen	✗		
Oberflächenschutz	unbehandelt		
LPCB-Prüfung	✗		
Medizinisch sauber	✗		
Fettfrei	✗		
Bedienung	T-Griff		
VdS-geprüft	✗		
DVGW-Siegel für Gas	✗		

DVGW-Siegel für Wasser	✓
KIWA-Prüfsiegel	✓