



KABELDOOS

2K-12-L/gn



2K-12-L/gn

Kabeldoos

85 x 85 x 37 mm

Artikelnummer: 34451201

Kabeldoos conform DIN EN 60670 (VDE 0606), 12 invoeringen, 2 bodem invoeringen, met zelfdichtende, zachte membraaninvoeringen, Gereedschap om de invoeringen te openen is niet nodig, afdichtbereik 2 - 14 mm, met binnenliggende bevestigingsmogelijkheden

groen, zonder klem, voor VDE-goedgekeurde enkelvoudige klemmen



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	85 mm
Lengte:	85 mm
Hoogte:	37 mm

Materiaal:

Behuizing:	Polypropyleen, Membranen uit TPE
Deksel:	Polypropyleen, Copolymeer
materiaal:	Polypropyleen

Certificaten



Toebehoren

HandyGrip VG 20 - klemmenstrook

HandyGrip VG 21 - klemmenstrook

HandyGrip VG 21 w - klemmenstrook

HandyQuick SQ 32 - steekklem

HandyQuick SQ 52 - steekklem

ZEL 2K-12 - trekcontlasting



KABELDOOS

2K-12-L/gn

Andere eigenschappen

Kleur:	groen
Kabeldoorsnede:	2,5 mm²
Koppelbaar:	Nee
doorslagspanning AC:	400 V
De bescherming tegen explosiegevaar:	zonder
functiebehoud:	zonder
verzegelset:	Nee
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Montage :	Zonder
Totaal aantal invoeringen:	12
Beschermingsklasse:	IP55 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Weerbestendig:	Nee