

# Productinformatieblad

Specificaties



## Unica - WCD Tweevoudig Randaarde - 16A 250V - IP21 - Aluminium

NU306630

EAN Code: 3606481464132

**Prijs: 30,50 EUR**

### Hoofd

range	New unica
product of component type	Stopcontact
product presentatie	Mechanisme met afdekplaat
montage apparaat	Verzonken
nummerstekkerbus	2
configuratie polen stopcontact	2P + E
standaard stopcontact	CEE 7/3
Outlet standard deviation	Schuko
standaard beschrijving uitgang	Laterale aarding
positie gearde kabelschoen	45° gearde kabelschoen
nominale stroom	16 A
gebruiksvoorwaarde	Binnen

### Complementair

device applicatie	Voeding
afdekkingstype	Met rolluik
nominale voedingsspanning	230 V
netwerk type	AC
netwerk frequentie	50/60 Hz
aantal modules	4 modules
bevestigingsmethode	Clip-in
kleurtint	Aluminium
connections - terminals	Schroefloze aansluitklemmen
sectie kabel	0...2,5 mm <sup>2</sup> kabel(s), 2 - kabelstijfheid: flexibel 0...2,5 mm <sup>2</sup> kabel(s), 2 - kabelstijfheid: stijf
minimale belasting onderbrekingsvermogen	100 schakelingen 1,25 In en 1,1 Un, cos phi = 0,6
elektrische duurzaamheid	5000 cycles, cos phi = 0,8
isolatieweerstand	> 5 MOhm om 500 V
doorslagvastheid	2000 V
materiaal	PC: kap van het mechanisme PC (polycarbonaat) GF10 FR: behuizing

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

oppervlakte afwerking	Glanzend
hoeveelheid per set	Set van 1 flow-pack
standards	IEC 60884-1
product certifications	SEMKO DEMKO EAC
inbouwdiepte	30 mm
diepte	39,4 mm
breedte	45 mm
hoogte	90 mm
gewicht product	0,075 kg
oppervlaktebehandeling	Gevefd
weerstand chemische producten	Bestendig tegen alcohol (70%) Bestendig tegen alcohol (96%) Bestand tegen A-melkzuur Bestand tegen verdund quaternair ammonium Bestand tegen verdund bleekwater Bestand tegen verdunde ammonia Bestand tegen zeepwater Bestand tegen kristalreiniger Bestand tegen waterstofperoxide (10 volumes) Bestand tegen hexaan

## Omgeving

omgevingstemperatuur voor werking	-5...35 °C
ambient air temperature for storage	-5...50 °C
IK-beschermingsgraad	IK04
IP-beschermingsgraad	IP21 D
milieu-eigenschappen	Aceton Bleekmiddel UV-bestendig Benzine Olie Alcohol Ruitenreiniger vloeistof Vloeibare zeep

## Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	12,000 cm
verpakking 1 breedte	17,500 cm
verpakking 1 lengte	26,000 cm
verpakking_1_gewicht	795,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	BB1
Aantal eenheden in verpakking 2	10
verpakking 2 hoogte	8,200 cm
verpakking 2 breedte	17,800 cm
verpakking 2 lengte	24,800 cm
verpakking 2 gewicht	7,950 kg

Eenheidstype van verpakking 3	S03
Aantal eenheden in verpakking 3	40
verpakking_3_hoogte	30,000 cm
verpakking 3 breedte	30,000 cm
verpakking 3 lengte	40,000 cm
verpakking 3 gewicht	31,800 kg

## contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	0.6 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	0.4 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	<a href="#">Milieuprofiel van het product</a>

## Use Better

### Materialen en verpakking

Gemiddeld percentage gerecycleerde kunststof	62 %
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn van de EU	<a href="#">Conform</a>
REACH-verordening	<a href="#">Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde</a>

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	8
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Image of product / Alternate images

Alternative

---







