Productinformatieblad

Specificaties



PowerLogic - Stroommeet transformator - UL2808 - Deelbaar - 1200Ax333mV - groot

METSECTLV4120U

EAN Code: 3606481060334

Prijs: 277,05 EUR

Hoofd

range	PowerLogic
device short name	LVCT
product of component type	Stroomtransformator
uitgangsspanning	0,333 V
elektrische aansluiting	Losse kabel: 2,4 m (AWG 16) 600 V
bestemming product	BCPM BCPMSC IEM3000 EM3500 EM4200 EM4900
type stroomtransformator	Split core
In nominale stroom	1200 A
netwerk frequentie	50 Hz 60 Hz

Complementair

bereik compatibiliteit	PowerLogic PowerLogic BCPM BCPMA energiemeter op meerdere circuits PowerLogic PowerLogic BCPM BCPMB energiemeter op meerdere circuits PowerLogic PowerLogic BCPM BCPME energiemeter op meerdere circuits PowerLogic PowerLogic BCPMSC BCPMSCA energiemeter op meerdere circuits PowerLogic PowerLogic BCPMSC BCPMSCB energiemeter op meerdere circuits PowerLogic PowerLogic BCPMSC BCPMSCE energiemeter op meerdere circuits PowerLogic PowerLogic EM3500 EM3502 energiemeter PowerLogic PowerLogic EM3500 EM3550 energiemeter PowerLogic PowerLogic EM3500 EM3555 energiemeter PowerLogic PowerLogic EM3500 EM3560 energiemeter PowerLogic PowerLogic EM3500 EM3561 energiemeter PowerLogic PowerLogic EM4200 EM4235 energiemeter PowerLogic PowerLogic EM4200 EM4236 energiemeter PowerLogic PowerLogic EM4900 EM4904 energiemeter op meerdere circuits PowerLogic PowerLogic EM4900 EM4908 energiemeter op meerdere circuits PowerLogic PowerLogic EM4900 EM4914 energiemeter op meerdere circuits PowerLogic PowerLogic EM4900 EM4928 energiemeter op meerdere circuits Acti 9 Acti 9 iEM3000 iEM3455 energiemeter Acti 9 Acti 9 iEM3000 iEM3465 energiemeter
meetnauwkeurigheid	1 %

Omgeving

relative humidity	0…95 %
omgevingstemperatuur voor werking	-15…60 °C
ambient air temperature for storage	-40…70 °C

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

standards	UL 2808 IEC 61869-2
breedte	Intern: 62,74 mm Totaal: 124,71 mm
diepte	29,46 mm
hoogte	Intern: 145,54 mm Totaal: 206,25 mm
gewicht product	1140 g

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	10,700 cm
verpakking 1 breedte	26,800 cm
verpakking 1 lengte	22,500 cm
verpakking_1_gewicht	1,182 kg
Eenheidstype van verpakking 2	CAR
Aantal eenheden in verpakking 2	6
verpakking 2 hoogte	27,900 cm
verpakking 2 breedte	32,900 cm
verpakking 2 lengte	46,900 cm
verpakking 2 gewicht	8,268 kg
Eenheidstype van verpakking 3	PAL
Aantal eenheden in verpakking 3	126
verpakking_3_hoogte	103,500 cm
verpakking 3 breedte	100,000 cm
verpakking 3 lengte	120,000 cm
verpakking 3 gewicht	188,520 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data >

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >

Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	**263 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	**7 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	**0.5 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	**255 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	**1 kg CO2 eq.**

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	**Nee**
Verpakkingen zonder kunststof	**Nee**
RoHS-richtlijn van de EU	**Conform**
REACh-verordening	**Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde**

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie	**Nee**

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	**58**
Terugname	**Ja**
WEEE-label	**Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.**

Image of product / Alternate images

Alternative

