

# Fiche technique du produit Spirotech

## Nom du produit

**EVU Vase d'expansion 6bar 25L, suspendu**

## Propriétés du produit

Vase d'expansion pour chauffage, eau glacée, solaire - Membrane type vessie butyle interchangeable résistante au gel - console de fixation murale incluse jusqu'au 50L - P max. 6 bar / T max. 70°C

## Numéro d'article

**EVU25-6**

## Image du produit



## Dimensions du produit

# Fiche technique du produit Spirotech

## Données du produit ETIM

|                                         |                                                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Hauteur                                 | 400 mm                                                |
| Volume                                  | 25 Ltr.                                               |
| Couleur                                 | Other                                                 |
| Diamètre                                | 360 mm                                                |
| Pression de service maximale            | 6 bar                                                 |
| Raccordement                            | External thread conical BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1) |
| Avec manomètre                          | Non                                                   |
| Avec membrane interchangeable           | Oui                                                   |
| Diamètre nominal du raccord d'expansion | 3/4 inch (20)                                         |
| Positionnement horizontal               | Non                                                   |
| Convient pour le chauffage central      | Oui                                                   |
| Positionnement vertical                 | Oui                                                   |

|                                               |                                                |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Avec pieds                                    | Non                                            |
| Matériau de la membrane/vessie                | Ethylene-propylene diene monomer rubber (EPDM) |
| Avec vidange                                  | Non                                            |
| Avec soupape de sécurité                      | Non                                            |
| Avec matériel de montage                      | Oui                                            |
| Mélange de glycol max.                        | 60 %                                           |
| Convient pour l'eau du robinet                | Non                                            |
| Mélange d'éthanol max.                        | 60 %                                           |
| Convient pour le circuit de capteurs solaires | Oui                                            |
| Pré-pression                                  | 3.5 bar                                        |
| Avec support mural fixe                       | Oui                                            |
| Convient pour le refroidissement              | Oui                                            |

### Clause de non-responsabilité

Cette fiche produit a été rédigée avec le plus grand soin. Néanmoins, elle peut contenir des erreurs, des fautes de frappe ou des omissions. Pour obtenir les informations les plus récentes et les plus correctes, veuillez vous référer à notre site web.

