



LEGE BEHUIZING

AKL 2-g



AKL 2-g

Lege behuizing

CUSTOMIZABLE

300 x 300 x 132 mm

Artikelnummer: 74040201

Lege behuizing, met invoeringen, afsluit- en isolatiestoppen, bodem en deksel: polystyreen, grijs, overeenkomstig RAL 7035



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	300 mm
Lengte:	300 mm
Hoogte:	132 mm
Inwendige lengte:	114 mm

Materiaal

Kast:	polystyreen, grijs overeenkomstig RAL 7035
Deksel:	polystyreen, grijs overeenkomstig RAL 7035
Dichting:	Polyurethaan
Dekselschroef:	Polyamide 6, glasvezelversterkt

Andere eigenschappen

Toebehoren

AK ABF 2 - Invoer flens glad

AK ABL-ES - buitenliggende bevestigings ogen

AK MPI 2 - montageplaat

AK NS35-250 - DIN-rail

AK TW - scheidingswand

ASS-gro - uitwendig scharnier-set

NS35-216/3 - DIN-rail



LEGE BEHUIZING

AKL 2-g

Beschermingsgraad: IK07 conform DIN
EN 5012 / VDE
0470 Teil 100

Omgevingstemp. (minimaal): -25 °C

Omgevingstemp. (maximaal): 40 °C

Omgevingstemp. (24-uurs): 35 °C

doorslagspanning AC: 690 V V

doorslagspanning DC: 1000 V

PVC-vrij: Ja

Zware metalen-vrij: Ja

Siliconenvrij: Ja

Ontbrandings gedrag volgens UL: HB conform UL 94

Ontbrandings gedrag volgens VDE: 650°C conform VDE
0471/ EN 60695

Voorgestante openingen: Ja

verzegelset: Ja

Max. relatieve vochtigheid bij 25° C
(kortdurend): 95%

Max. relatieve vochtigheid bij 40° C: 50%