

Afwerkingsset voor dubbele elektronische rolluikschakelaar, white coated

154-31006



Afwerkingsset voor dubbele elektronische rolluikschakelaar. Afwerkingskleur: white coated.

Technische kenmerken

Afwerkingsset voor dubbele elektronische rolluikschakelaar, white coated.

- Aantal knoppen: 2
- Materiaal afwerking: polycarbonaat (PC) + acrylaat-styreen-acrylaat (ASA)
- Bedieningswijze: drukknop
- Afwerkingskleur: white coated
- Kleur RAL (bij benadering): 000 90 00
- Kleur NCS (bij benadering): NCS S 1002-B50G
- Oppervlaktebehandeling: gecoat
- Opdruk: elke toets van de centraalplaat is voorzien van een pijl omhoog of omlaag in onuitwisbare opdruk
- Aantal lenzen: 0
- Beschermingsgraad: IP41 voor de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat
- Brandveiligheid:
 - alle kunststofdelen zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C)
 - alle kunststofdelen zijn halogeenvrij
- Afmetingen afwerking: 45 x 45 mm (HxB)
- : 44.5 mm x 44.5 mm x 8.6 mm
- Markering: CE

