53HPK-20: Teleskopverschraubung steckverbindung 20x20

Kommerzielle Informationen

Henco Pro-Fit Steckkupplungen für Henco Mehrschichtrohre, geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen. Henco Pro-Fit-Kupplungen sind schnell, einfach und ohne Werkzeuge zu verwenden. Bei der Montage ist keine Kalibrierung des Mehrschichtrohrs erforderlich.

Henco Pro-Fit bietet folgende Vorteile:

- kein Presswerkzeug erforderlich
- keine Kalibrierung erforderlich
- Push-Fit mit Übergangskupplung auf bestehende Rohre
- erhältlich für 16 mm, 20 mm, 26 mm
- Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff oder Messing CW617
- problemlose Montage durch gut erkennbare Kontrollfenster

Grundmaße der Einheit

Höhe	38 mm
Länge	167 mm
Breite	38 mm
Nettogewicht	0,098 kg

Zertifikate

Anwendungen

Trinkwasser, Heizung, Kühlung, Dampf, Druckluft, Demineralisiertes Wasser, Fußbodenheizung, Sanitär

Lösungen

Gebäudeinstallation, Tiefbau, Schiffbau, Laboratorium, Industrie, Energie / Fernwärme, Fußbodenheizung

Technische Eigenschaften

Werkstoff des Anschlusses 1	Kunststoff (ungültig)	Winkel des Bogens	0 Grad
Werkstoffgüte Anschluss 1	Polyphenylensulfon (PPSU) (ungültig)	Radius des Bogens	0 Millimeter
Oberflächenschutz Anschluss 1	unbehandelt	Rohraußendurchmesser Anschluss 1	20 Millimeter
Oberflächenbehandlung Anschluss 1	unbehandelt	Rohraußendurchmesser Anschluss 2	20 Millimeter
Werkstoff des Anschlusses 2	Kunststoff (ungültig)	Länge	167 Millimeter
Oberflächenschutz Anschluss 2	unbehandelt	Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-10|70 Grad Celsius
Oberflächenbehandlung Anschluss 2	unbehandelt	Max. Arbeitsdruck bei 20 °C	10 Bar
Form	gerade	Max. Betriebsdruck bei max. Mediumtemperatur	12 Bar
Ausführung	1-teilig	Standard Dimension Ratio (SDR)	0

Reduzierend	✖
Exzentrisch	✖
Systemgebunden	✔
Anschluss 1	Einsteck (Push-Fitting)
Anschluss 2	Einsteck (Push-Fitting)
Hauptfarbe Fitting	weiß
Material Dichtung	Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Mit Stoßnocken	✖
Zugfest	✖
Mit thermischer Isolierung	✖
Ringsteifigkeitsklasse	sonstige
Mit Dichtungsmaterial	✔
Verschlossen	✖
Mit Verbindungsanzeige	✔
Mit Entleerungsventil	✖
Mit Entlüfter	✖
FM-Prüfung	✖
LPCB-Prüfung	✖
ULC-Qualitätskennzeichen	✖
UL-Prüfung	✖
DIN-CERTCO-Zertifikat	✖
VdS-geprüft	✖
Mit TÜV-Zulassung	✖
DVGW-Siegel für Gas	✖
DVGW-Siegel für Wasser	✖
Zertifiziert nach NF 545	✖
KIWA-Prüfsiegel	✖
Gastec QA Prüfung	✖
KOMO-Prüfsiegel	✖
Gastec QA - AR 214 (H2)	✖
Typenzulassung nach BBR/EKS	✖

Verwandte Produkte