



# Doos voor montage in wand/plafond Hafobox 1-voudige gietbouwdoos voor binden op de wapening

MGD50-B

1SPA007121F0420

Generated on 25-7-2024

## Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SPA007121F0420
ETIM Productklasse	EC002601 - Doos voor montage in wand/plafond
ETIM Modelleerklasse	MC000249 - Inbouwdoos enkel
Merknaam	ABB Installatiedozen en -kasten
Serie/programma	Hafobox
Type	MGD50-B
Omschrijving	1-voudige gietbouwdoos voor binden op de wapening Inbouwdoos voor gietbouw, dubbele buisvoer 19mm, buisverdeling d.m.v. klemveren. Met haken en ogen voor het vastbinden met draad op het wapeningsnet.
Status	Voorraadhoudend - Nieuw
Indicatieve levertijd	3 kalenderdagen
GTIN code	8712507546104
Netto gewicht	0,12 Kilogram

## Prijs

Bruto prijs	€ 616,00 per 100 PC
Ingangsdatum	10-07-2024
Conditiegroep	BD

## Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	100 PC
Besteleenheid	100 PC
Bruto gewicht	0,12 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	597 x 392 x 240 Millimeter
CBS nummer	

## Specificaties

Vorm:	Rond
Model:	Enkel
Bouwworm:	Inbouwdoos/verbindingsdoos (rond/vierkant)
Voorzien van draaibare ring:	Ja
Montagewijze:	Gietbouw
Koppelbaar:	Ja
Uitgerust met:	Geen
Diameter (millimeter):	79
Lengte (millimeter):	95
Diepte (millimeter):	52 - 52
Inwendige diepte (millimeter):	50
Voor aantal inbouwsokkels:	1
Bevestiging schakelmateriaal:	Schroeven
Met schroeven:	Ja
Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening:	Nee
Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan:	Nee
Behuizingsdoorvoer via buismanchet:	Ja
Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan:	Nee
Voor buisdiameter:	19 mm
Buisvergrendeling:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP00
Breedte (millimeter):	75
Buisvergrendeling optioneel:	Ja
Achterinvoer:	Nee
Aantal invoeren:	2
Aantal meegeleverde tuiten:	0
Materiaal:	Kunststof

## Specificaties

<b>Halogeenvrij:</b>	Ja
<b>Oppervlaktebescherming:</b>	Onbehandeld
<b>Kleur:</b>	Blauw
<b>Dekselbevestiging:</b>	Opklemmend (snap)
<b>Verzegelbaar:</b>	Nee
<b>Functiebehoud:</b>	Geen
<b>Met afscherming:</b>	Nee
<b>Luchtdicht:</b>	Nee
<b>Armatuurhaakbevestiging:</b>	Nee
<b>Spruit:</b>	Dubbele spruit
<b>Speciale toepassing:</b>	Geen
<b>Uitvoering deksel:</b>	Blinddeksel
<b>Transparant deksel:</b>	Nee
<b>Met scheidingswand:</b>	Nee

## Reken en teken specificaties

[Open maatschets \[PDF\]](#)

Kenmerk	Poort	Waarde	Tekening
<b>Vorm</b>	0	Rond	
<b>Insteeklengte (millimeter)</b>	0	25.2	IL
<b>Lengte 1 (millimeter)</b>	1	20.9	L1
<b>Lengte 2 (millimeter)</b>	2	0	L2
<b>Lengte 3 (millimeter)</b>	3	-	L3
<b>Lengte 4 (millimeter)</b>	4	-	L4
<b>Lengte 5 (millimeter)</b>	5	-	L5
<b>Lengte 6 (millimeter)</b>	6	-	L6
<b>Materiaaldikte (millimeter)</b>	0	2	s
<b>Breedte 2 (millimeter)</b>	0	-	W2
<b>Model</b>	0	Enkel	
<b>Achterinvoer</b>	0	F	
<b>Aantal invoeren</b>	0	2	
<b>Diameter (millimeter)</b>	0	71.5	D1
<b>Voor buisdiameter</b>	0	19 mm	D2
<b>Diepte (millimeter)</b>	0	54.4	D3
<b>Diepte buisinvoer (millimeter)</b>	0	21.7	D4
<b>Hoogte 1 (millimeter)</b>	0	26	H1

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

