

Sterling IP65 IK10 9/17W 759/14775lm 840 Zwart

Artikelnummer 4063835


Concord



Hoogwaardige bulkhead voor buitenverlichting met homogene lichtverdeling. Kleurtemperatuur 3000K en 4000K. Noodversies op aanvraag. Unieke functie die het mogelijk maakt om met één druk op de knop te kiezen tussen High Output of High Efficiency. Gegoten behuizing en diffusers van polycarbonaat voor een betere weerstand tegen vandalisme. Verwachte levensduur: 100.000 uur (L70). Garantie 5 jaar.


Technische gegevens

Afmetingen (mm)



Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.52	113.4°	1.52	994
1.0	3.04	113.4°	3.04	241
1.5	4.57	113.4°	4.57	107
2.0	6.09	113.4°	6.09	60
2.5	7.61	113.4°	7.61	38
3.0	9.13	113.4°	9.13	27



Sterling IP65 IK10 9/17W 759/14775lm 840 Zwart

Artikelnummer 4063835

Concord

Algemene gegevens

Productnaam	Sterling IP65 IK10 9/17W 759/14775lm 840 Zwart
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Omgeving	Binnen/buitentoeepassingen
Algemene toepassing	Onderwijs, Horeca, Logistiek & Industrie, Kantoor, Residentieel & Consument, Winkel
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+35°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC002892
E-nummer FI	4579256
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	1477
Efficiëntie armatuur lm/W	87
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Nood type	
Totaal energieverbruik (W)	17
Primaire voedingsspanning min	230.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.95
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	N/A
Stuurstroom driver (mA)	700
Inschakelstroom (A)	17
Duur inschakelstroom (µs)	199
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	B
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	38
Max. Armaturen per 13A C automaat	50
Max. Armaturen per 16A C automaat	61
Max. Armaturen per 20A C automaat	78
Max. Armaturen per 10A B automaat	23
Max. Armaturen per 13A B automaat	30
Max. Armaturen per 16A B automaat	37
Max. Armaturen per 20A B automaat	47

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	68500

Sterling IP65 IK10 9/17W 759/14775lm 840 Zwart

Artikelnummer 4063835

Concord

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Zwart
IP waarde	IP65
IK waarde	IK10
Afwerking diffusor	Opaal
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Hoogte (mm)	128
Nominale diameter product (mm)	350

Verpakkingen

EAN code	5026524638357
Enkele lengte verpakking (cm)	36.0
Enkele breedte verpakking (cm)	36.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	13.5
DUN14 (inner)	05026524638357
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	36.0
Breedte omdoos (cm)	36.0
Diepte omdoos (cm)	13.5

Veiligheidsgegevens

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-35
--------------------------------------	--------