

Productinformatieblad

Specificaties



TeSys F - Breed bereik spoel - Voor LA4EM250FG - 185/225 A AC-3

LXEFG250

EAN Code: 3606480986253

Prijs: 183,70 EUR

Hoofd

range	TeSys
product of component type	Specifieke contactorspoel
device short name	LXEFG
bereik compatibiliteit	TeSys TeSys F LC1F contactor TeSys TeSys F LA4EM elektronische regelmodule
compatibiliteit product	LC1F225 LC1F185
aanvullend vereist apparaat	LA4EM250FG
aanspanmoment	1,2 N.m voor stuurkring
type stuurkring	AC om 50/60 Hz elektronisch DC elektronisch
spanning stuurkring	100...250 V AC 50/60 Hz 100...380 V DC
werkingstijd	40...80 ms sluiting 6...54 ms opening
mechanische duurzaamheid	10 Mcycles voor gebruik met LC1F185 10 Mcycles voor gebruik met LC1F225
maximale operationele snelheid	2400 cyc/h 55 °C

Complementair

spoeltechnologie	Ingebouwde bidirectionele piek beperken
spanningslimieten controlecircuit	Operationeel: 85...275 V AC 50/60 Hz (op 55 °C) Uitval: 60 V AC 50/60 Hz (op 55 °C) Operationeel: 85...418 V DC (op 55 °C) Uitval: 45 V DC (op 55 °C)
inschakelstroom in VA	280...310 VA 50/60 Hz cos phi 0,5 (op 20 °C)
inschakelstroom in W	270...320 W (op 20 °C)
hold-in stroomverbruik in VA	4,5...7 VA 50/60 Hz cos phi 0,5 (op 20 °C)
hold-in stroomverbruik in W	2,5...4 W om 20 °C
warmteverspreiding	2,2...5,5 W

Omgeving

gewicht product	0,55 kg
-----------------	---------

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

verpakking 1 hoogte	7,500 cm
verpakking 1 breedte	10,500 cm
verpakking 1 lengte	18,000 cm
verpakking_1_gewicht	576,000 g

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetadruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

SCIP-nummer

975ba4d0-bc82-40e2-8faa-6f6819f63b0c

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform door vrijstelling](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat zorgwekkende stoffen \(SVHC\) boven drempelwaarde](#)

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

[Informatie over einde levensduur](#)

Terugname

No

WEEE-label



Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.