




Noodverlichtingsarmatuur Evago Centraal 2 W, 230 volt alu wandopbouw led armatuur serie Evago Lichtspreiding spot (S), bijvoorbeeld trappenhuizen

EVA-CSO/ALU

7TCA091130R0577

Generated on 7-12-2023

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	7TCA091130R0577
Oude artikelnummer	5513257057
ETIM Productklasse	EC001957 - Noodverlichtingsarmatuur
ETIM Modelleerklasse	MC000162 - Noodverlichtingsarmatuur (wandmontage)
Merknaam	ABB VanLien
Serie/programma	Evago
Type	EVA-CSO/ALU
Garantie	5 jaar
Omschrijving	Centraal 2 W, 230 volt alu wandopbouw led armatuur serie Evago Lichtspreiding spot (S), bijvoorbeeld trappenhuizen
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	9 kalenderdagen
GTIN code	8713812770963
Netto gewicht	633 Gram
Land van herkomst	NL

Prijs

Bruto prijs	€ 185,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-1990
Conditiegroep	LI

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteenheid	1 PC
Bruto gewicht	761 Gram
Verpakking	Kartonnen doos
Afmetingen verpakking (l x b x h)	170 x 62 x 761 Millimeter
CBS nummer	94054990

Specificaties

Functie:	Vluchtwegverlichting
Voedingssysteem:	Centraal (centrale batterij)
Continu bedrijf:	Ja
Kleur behuizing:	Aluminium
RAL-nummer behuizing:	9006
Montagewijze:	Wandopbouw
Geschikt voor markeringstype:	Overig
Materiaal afdekking:	Kunststof transparant
Lengte (millimeter):	150
Hoogte/diepte (millimeter):	35
Breedte (millimeter):	150
Buitendiameter (millimeter):	0
Inbouwlengte (millimeter):	0
Inbouwbreedte (millimeter):	0
Materiaal behuizing:	Aluminium
Inbouwhoogte/diepte (millimeter):	0
Inbouwdiameter (millimeter):	0
Nom. spanning (volt):	220 - 240
Spanningstype:	AC
Autonomie (uur):	0
Bewakingsinrichting:	Geen
Met lichtbron:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP54
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar
Lamphouder:	Overig
Lampvermogen (watt):	2

Specificaties

Lichtkleur:	Wit
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1
Kleurtemperatuur (kelvin):	5600 - 5600
Kleurweergave-index:	70-79
Beschermingsklasse:	II
Met afstandschakelaaraansluiting:	Nee
Nom. stroom (milliampère):	24 - 24
Vermogensfactor:	0.9
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (graden celsius):	0 - 40
Lichtopbrengst bij noodbedrijf (lumen):	176
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lumen):	176
Incl. pictogram:	Nee
Aantal verlichtingskoppen:	1
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd
Lichtverdeler:	Focuslens
Max. systeemvermogen (watt):	5
Lichtstroom in standby modus (lumen):	176
Soort bedrading:	Geschikt voor doorgangsbedrading
Aantal polen:	8
Geleiderdoorsnede (vierkante millimeter):	2.5
Aansluitwijze:	Steekaansluiting
Met afstandsbediening:	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Ja

Reken en teken specificaties

[Open maatschets \[PDF\]](#)

Kenmerk	Poort	Waarde	Tekening
Montagewijze	0	Wandopbouw	
Inbouwdiepte (millimeter)	0	0	W3
Breedte (millimeter)	0	150	H
Inbouwbreedte (millimeter)	0	150	H1
Lengte (millimeter)	0	150	L
Inbouwlengte (millimeter)	0	150	L1
Lengte optiek (millimeter)	0	60	OL

Reken en teken specificaties

 [Open maatschets \[PDF\]](#)

Breedte optiek (millimeter)	0	30	OW
Breedte 1 (millimeter)	0	35	W1
Breedte 2 (millimeter)	0	35	W2

Generated on 7-12-2023

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

