


Apollo FullFlow Edelstahl Kugelhahn mit Verschraubung i/i 15xG3/4" (DN10) T-Griff

Produktanwendung:

Trinkwasser, Heizung, Kühlung, Druckluft, Vakuum



Nummer 123461296

Type AP21400T

Produkteigenschaften

Werkstoff des Gehäuses	rostfreier Stahl	Rohraußendurchmesser Anschluss 1	15 Millimeter
Werkstoff des Gehäuses	rostfreier Stahl	Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	135 Grad Celsius
Werkstoffgüte	Edelstahl 316 L (1.4404)	Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-35 Grad Celsius
Oberflächenschutz Gehäuse	ohne	Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-35 135 Grad Celsius
Material Kugel	rostfreier Stahl	Kvs-Wert	13
Material Spindel	rostfreier Stahl	Länge Anschluss 1	47 Millimeter
Material primäre Spindeldichtung	Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)	Arbeitslänge Anschluss 1	27,6 Millimeter
Nenndurchmesser Anschluss 1	DN 10	Länge Anschluss 2	47 Millimeter
Anschluss 1	Pressmuffe	Arbeitslänge Anschluss 2	37,5 Millimeter
Mit Kupplungsanschluss 1	✗	Höhe Handgriff	37,9 Millimeter
Konturcode Verbindung 1	M	Länge Handgriff	35 Millimeter
Nenndurchmesser Anschluss 2	3/4 Zoll (20)	Ventilwinkel	0 Grad
Anschluss 2	Innengewinde zylindrisch (BSPP)	Schlüsselweite Überwurfmutter	32 Millimeter
Mit Kupplungsanschluss 2	✓		
KIWA-Prüfsiegel	✓		
Druckstufe Artikel	PN 16		
Genehmigt von der NCP	✗		
Druckstufe Flansch	PN 16		
VdS-geprüft	✗		
Mit Entleerungsventil	✗		
Mit Ablassmöglichkeit (Anschluss)	✗		
Mit Rückschlagklappe	✗		
Mit Filter	✗		
DVGW-Siegel	✗		
Mit Thermometer	✗		
Ausführung	gerade		
Mit Dämmschale	✗		
FM-Prüfung	✗		
UL-Prüfung	✗		
ULC-Qualitätskennzeichen	✗		
Oberflächenschutz	unbehandelt		

LPCB-Prüfung	×
Medizinisch sauber	×
Fettfrei	×
Bedienung	T-Griff
Volldurchgang	✓
VdS-geprüft	×
DVGW-Siegel für Gas	×
DVGW-Siegel für Wasser	✓
KIWA-Prüfsiegel	✓