


Productinformatieblad

Specificaties



Canalis - Verticaal element - M to M - 400A

KSA400CM4A

EAN Code: 3606489508500

Prijs: 1.161,00 EUR

Hoofd

range	Canalis
device short name	KSA
type aanbod	Stijgleiding
product of component type	Railkokersysteem
beschrijving rail	Verticale transportlengte
compatibiliteit product	Canalis KSA railkokersysteem 400 A
Geleidermateriaal	Aluminium
polariteit railkokersysteem	3L + N + PE
aantal aftapuitlaten	0
le toegekende bedrijfstrom	400 A om 35 °C
IP beschermingsgraad	IP55 In overeenstemming met IEC 60529
mounting mode	Met schroeven
type schaal aanduiding	Op maat gemaakt
lengte	0,5...1,9 m
kleur	Wit (RAL 9001)

Complementair

aantal polen	4
neutral position	Rechts
montagepositie	Verticaal
nominale voedingsspanning	230...690 V
netwerk frequentie	50/60 Hz
[Uimp] rated impulse withstand voltage	8 kV
[Ui] rated insulation voltage	690 V
lcw nominale kortstondige weerstandstroom	18,8 kA
lpk nominale piekstrom weerstand	49,2 kA
elektrische aansluiting	Gesmeerd schuifcontact
breedte	54 mm
hoogte	146 mm
net weight	10 kg
uitgestraald magnetisch veld	1 µT

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

thermische spanningslimiet	354000 kA ² .s
THDI	0...15 % 400 A 15...33 % 315 A 33...100 % 250 A
Maximale spanningsval	<0,022 V met vermogensfactor = 0,9 om 50 Hz met 1A voor een lengte van 100 m <0,022 V met vermogensfactor = 0,8 om 50 Hz met 1A voor een lengte van 100 m <0,021 V met vermogensfactor = 0,7 om 50 Hz met 1A voor een lengte van 100 m <0,018 V met vermogensfactor = 1 om 50 Hz met 1A voor een lengte van 100 m
normen	IEC 61439-1 IEC 61439-6

Omgeving

IK-beschermingsgraad	IK08 In overeenstemming met IEC 62262
omgevingsluchttemperatuur voor werking	35 °C (zonderverlies) 55 °C (met)

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	16,700 cm
verpakking 1 breedte	6,400 cm
verpakking 1 lengte	195,000 cm
verpakking_1_gewicht	15,000 kg
Eenheidstype van verpakking 2	PAL
Aantal eenheden in verpakking 2	16
verpakking 2 hoogte	60,000 cm
verpakking 2 breedte	75,000 cm
verpakking 2 lengte	230,000 cm
verpakking 2 gewicht	240,244 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status

Halogeenvrij product

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

WEEE-label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.