

Afdækning til trækafbryder, blue grey coated

220-63606

E-Nr.: 3417814899

EAN-Nr.: 5413736354227



4 års
garanti

Afdækning med trækafbrydermekanisme. Lyspunktet styres af træksystemet. Denne applikation bruges normalt i soveværelser. Farve: blue grey coated.

Tekniske data

Afdækning til trækafbryder, blue grey coated.

- Funktion: tasten og mellemladen (tavlen) danner én enhed
- Kant: Centralpladen har en flad kant, der i alle 4 hjørner er udstyret med en rektangulær åbning, der hver indeholder en flerpositioneret karabinhage. Centralpladens opbygning sikrer, at den forsænkede surroundplade altid kan fastgøres fladt til væggen, selv i tilfælde af uordentligt pudsarbejde. Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til forsænket montage ikke flugter med pudsarbejdet, kan den flerpositionerede karabinhage kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm; hvis dåsen til forsænket montage sidder for dybt inde i pudsarbejdet, kan karabinhagerne kompensere for en margen på 1,8 mm. Den flade kant på centralpladen har derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af den forsænkede surroundplade i forhold til centralpladen. Når alle komponenter er monteret (forsænket surroundplade, Tangent og afbryder), er der takket være centralpladens flade kant ingen synlige metaldele.
- Materiale på afdækningen: polykarbonat (PC) + akryl-styren-akrylat (ASA)
- Driftsmetode: snortræk
- Farve: blue grey coated
- Farve RAL (svarende til): 240 30 05
- Farve NCS (svarende til): NCS S 8005-R80B
- Overfladebehandling: coatet
- Antal linser: 0
- Demontering: fjern skruen, skub trækmodulet opad og løft det op ved at indsætte en slidset skruetrækker i indhakkets på centralpladen. Indhakkets er angivet med et skruetrækkersymbol og en pil
- Minimumsomgivelsestemperatur: -5 °C
- Maksimum omgivelsestemperatur: 40 °C
- Kapslingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad på IP31D



- Vandalklasse: kombinationen af en base, afdækning og en ramme har en vandalklasse på IK06
- Brandsikkerhed:
 - alle plastkomponenter er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C)
 - alle plastkomponenter er halogenfri
- Dimensioner for afdækning med flad kant: 56 x 56 mm (HxB), dimensioner for det synlige område af afdækningen: 45 x 45 mm (HxB)
- Dimensioner (HxBxD): 55.8 mm x 55.8 mm x 19.5 mm
- Certificationsmærker: DEMKO
- Godkendelse: CE