

Audio-module voor modulaire buitenpost

10-360

4 jaar
garantie

De audio-module maakt het mogelijk om een deuproep te activeren, een gesprek te voeren en eventueel de deur te openen. De module is vervaardigd uit zwart geanodiseerd aluminium.

De audio-module wordt meestal gebruikt in combinatie met de display-module (10-362).

Technische gegevens

Audio-module voor modulaire buitenpost

- afmetingen: 105 x 105 x 27 mm (HxBxD)
 - afwerkingskleur: zwart geanodiseerd aluminium
 - omgevingstemperatuur: -25 tot +55 °C
 - beschermingsgraad: IP44
 - vandaalbestendig: ja
 - ingangsstroom (rust): $I(a) = 0,2 \text{ mA}$, $I(P) = 4 \text{ mA}$
 - max. ingangsstroom: $I(P_{\text{max}}) = 13,5 \text{ mA}$
 - draadtechniek: 3-draads
 - markering: CE
-
- handenvrij gesprek (standaard)
 - full duplex gesprek mogelijk voor binnenposten met hoorn
 - visuele feedback voor bezoeker (kleuren pictogrammen)
 - foutdetectie en -weergave
 - geïntegreerde schemerschakelaar
 - extra klem: ja (bv. voor aansluiten deuropener)
 - uitneembaar EEPROM-geheugen
 - configureerbaar met Niko Configuration SW voor toegangscontrole
 - Markering: CE




CE

niko

10-360 - 14-12-2022

Afmetingen



Aansluitschema

