

Productinformatieblad

Specificaties



ClimaSys - Verwarmingselement - 55W - 270-420V

NSYCR55WU3

EAN Code: 3606480152177

Prijs: 119,20 EUR

Hoofd

range	ClimaSys
productnaam	ClimaSys CR
product of component type	Weerstandsverwarming
stroombereik	55 W
ingangsspanning	270...420 V AC 50/60 Hz

Complementair

werkingspositie	Vertikaal
omgevingstemperatuur voor werking	-40...70 °C
IP-beschermingsgraad	IP20
product certifications	VDE UL
materiaal	Behuizing: geëxtrudeerd aluminium
hoogte	210 mm
breedte	90 mm
diepte	70 mm
gebruiksvoorwaarde	Elektrische beveiliging is nodig Luchtdichte kast Verwarmingstoestellen moeten worden geïnstalleerd met een thermische controller
bevestigingsmethode	Met clips
mounting support	35mm DIN rail

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	6,000 cm
verpakking 1 breedte	8,000 cm
verpakking 1 lengte	20,000 cm
verpakking_1_gewicht	448,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	P12
Aantal eenheden in verpakking 2	200
verpakking 2 hoogte	80,000 cm
verpakking 2 breedte	80,000 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

verpakking 2 lengte	120,000 cm
---------------------	------------

verpakking 2 gewicht	120,000 kg
----------------------	------------

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	980 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	5 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0.9 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	974 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.4 kg CO2 eq.

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	60bb7229-9ac3-41cb-896e-a93aa448ebf8
RoHS-richtlijn van de EU	Conform door vrijstelling
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	89
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.