



KABELDOOS

2K-12 AB-L/w



2K-12 AB-L/w

Kabeldoos

85 x 85 x 37 mm

Artikelnummer: 34561201

Kabeldoos conform DIN EN 60670 (VDE 0606), 12 invoeringen, 2 bodem invoeringen, met zelfdichtende, zachte membraaninvoeringen, gereedschap om de invoeringen te openen is niet nodig, afdichtbereik 2 - 14 mm, met buitenliggende bevestigingsogen voor schroeven en bundelbandjes

wit, zonder klemmen, voor VDE goedgekeurde enkelvoudige klemmen

IP55

2,5²

IK07



400V
AC



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	85 mm
Lengte:	85 mm
Hoogte:	37 mm

Materiaal

Kast:	Polypropyleen, Membranen uit TPE
Deksel:	Polypropyleen, Copolymeer

Andere eigenschappen

kleur:	andere
Kabeldoorsnede:	2,5 mm²
Koppelbaar:	Nee
doorslagspanning AC:	400 V

Toebehoren

HandyGrip VG 20 - klemmenstrook

HandyGrip VG 20 w - klemmenstrook

HandyGrip VG 21 - klemmenstrook

HandyGrip VG 21 w - klemmenstrook

HandyQuick SQ 32 - steekklem

HandyQuick SQ 52 - steekklem

ZEL 2K-12 - trekcontlasting



KABELDOOS

2K-12 AB-L/w

De bescherming tegen explosiegevaar:	zonder
functiebehoud:	zonder
verzegelset:	Nee
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsgraad:	IP55 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Weerbestendig:	Nee