



Acti9 Vigi NG125 - Aardlekelement
3P - In=63A - 1000mA - Selectief -
Type A

19033

EAN Code: 3303430190332

Prijs: 397,80 EUR

Hoofd

range	Acti 9
product name	Acti9 Vigi NG125
product or component type	Add-on aardlekschakelaars
device short name	Vigi NG125
poles description	3P
In toegekende stroomsterkte	63 A
network type	AC
aardlekgevoeligheid	1000 mA
tijdvertraging differentieelfunctie	Selectief
klasse differentieelfunctie	Type A
standards	IEC/EN 60947-2:Bijlage B

Complementair

locatie eenheid in systeem	Vertrekker Inkomer groep
network frequency	50/60 Hz
[Ue] rated operational voltage	230...415 V AC 50/60 Hz
technologie uitschakeling differentieel	Spanningsonafhankelijk
[Ui] rated insulation voltage	690 V AC 50/60 Hz conform aan IEC/EN 60947-2
[Uimp] rated impulse withstand voltage	8 kV conform aan IEC/EN 60947-2
mounting support	35 mm symmetrische DIN-rail
elektrische aansluiting op MCB	Met schroeven
aantal modules van 9 mm	9
height	118 mm
width	162 mm
depth	81 mm
net weight	0,41 kg
electrical durability	10000 cycles conform aan IEC/EN 60947-2
connections - terminals	Tunnelaansluitklemmen1...35 mm² flexibel Tunnelaansluitklemmen1,5...50 mm² stijf
wire stripping length	20 mm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

tightening torque	3,5 N.m
-------------------	---------

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP40 conforming to IEC/EN 60947-2
pollution degree	3 conform aan IEC/EN 60947-2
elektromagnetische compatibiliteit	8/ 20 µs impulsweerstand, 5000 A conform aan IEC/EN 60947-2
tropicalisation	2 conform aan IEC 60068-1
relative humidity	95 % bij 55 °C
operating altitude	2000 m

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,5 cm
Package 1 Width	13,5 cm
Package 1 Length	26,5 cm
Package 1 Weight	479,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	4,339 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	70
Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
SCIP-nummer	81454b7e-fcdf-4818-a481-efccd54a351f
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Image of product / Alternate images

Alternative

