



Breed assortiment van besturingsapparaten, contactdozen voor voeding (conform nationale en internationale normen), signaalontvangst, klimaatbeheersing, comfortbeheer, technische alarmsignalering en noodverlichtingsbeheer. De ChoruSmart modulaire apparaten zijn beschikbaar in vijf kleuren - glanzend wit, satijn wit, natuurlijk beige, satijn zwart en gelakt titanium - en in verschillende maten van 1/2, 1, 2 en 3 modules. Dankzij de montagesteunen voor rechthoekige, vierkante en ronde dozen kunnen eindeloze combinaties worden gecreëerd met de ChoruSmart-platen.

Categorie	Dimmers	Materiaal	Technopolymeer
Aant. modules	1	Voeding voltage	230 V ac - 50 Hz
Bediening	Draaiend	Kleur led	Amber
Kleur	Satijn zwart	Bedradingsklemmen	Met schroeven
Klem aandraaicapaciteit litzekabel (mm²)	Max. 1,5	Klem aandraaicapaciteit kabel massieve kern (mm²)	Max. 2,5
Electr. transf. met 12 Vac halogeenlampen	10 ÷ 160 W	230 V gloei-/halogeenlampen	10 ÷ 160 W
230 V ledlampen	4 ÷ 160 W	Standaard	EN 60669-2-1; 2014/35/EU; 2014/30/EU

STANDARDS/APPROVALS

