

Productinformatieblad

Specificaties



TeSys GS - Zekeringlastscheider - 3P(3M) - 250A - DIN 1

GS2NG3

EAN Code: 3389119410953

Prijs: 693,20 EUR

Hoofd

range	TeSys
productnaam	TeSys GS
device short name	GS2N
product of component type	Lastscheiding zekering
poles description	3P
beschrijving beveiligde polen	3t
type en samenstelling contacten	3 NO
lth conventionele thermische stroom in vrije lucht	250 A (op 40 °C)
le toegekende bedrijfstrom	200 A om 440 V 2 polen in serie per fase DC-23A 200 A om 440 V 2 polen in serie per fase DC-23B 250 A om 400 V AC-23A 250 A om 400 V AC-23B 250 A om 500 V AC-23A 250 A om 500 V AC-23B 250 A om 690 V AC-23A 250 A om 690 V AC-23B
type zekering	DIN
formaat smeltveiligheid	1
netwerk type	AC DC
netwerk frequentie	50/60 Hz

Complementair

type bedieningsshendel	Extern linkerzijde
mounting support	Plaat
Ui toegekende isolatiespanning	750 V AC 50/60 Hz
Uimp nom. schokgolfspanning	8 kV
nominaal bedrijfsvermogen in W	132 kW om 400 V 160 kW om 500 V 220 kW om 690 V
maakvermogen	2500 A om 400 V AC-23B
uitschakelvermogen	2000 A om 400 V (AC-23B)
kortsluitweerstand	32,5 kA
mechanical durability	10000 cycles
elektrische duurzaamheid	1000 cycles AC-23A 1000 cycles AC-23B 200 cycles DC-23A 200 cycles DC-23B

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

aansluitingen - aansluitklemmen	Vermogenskring: staven 32 mm ² Vermogenskring: schoenen-ringklemmen 95...240 mm ²
lcm onderbrekingsvermogen	80 kA om 400 V met beveiliging met gG-zekeringen
aanspanmoment	Vermogenskring: 25 N.m

Omgeving

standards	IEC 60947-3
product certifications	CE
IP beschermingsgraad	IP20 In overeenstemming met IEC 60529 (met afsluitdeksel)
omgevingstemperatuur voor werking	-20...70 °C
ambient air temperature for storage	-40...80 °C
vuurbestendigheid	850 °C zekeringkap In overeenstemming met IEC 60695-2-1 960 °C behuizing In overeenstemming met IEC 60695-2-1
hoogte	195 mm
breedte	234 mm
diepte	146 mm
gewicht product	3,2 kg

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	20,0 cm
verpakking 1 breedte	21,5 cm
verpakking 1 lengte	34,0 cm
verpakking_1_gewicht	3,562 kg
Eenheidstype van verpakking 2	S04
Aantal eenheden in verpakking 2	2
verpakking 2 hoogte	30,0 cm
verpakking 2 breedte	40,0 cm
verpakking 2 lengte	60,0 cm
verpakking 2 gewicht	7,972 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
------------------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	829 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	15 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	2 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	811 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.7 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	No
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.