



Vigi iC60 - Aardlekelement 4P - In=63A - 500mA - Type A

A9V26463

EAN Code: 3606480091063

Prijs: 304,70 EUR

Hoofd

range	Acti 9
product name	Acti9 Vigi iC60
product or component type	Add-on aardleeschakelaars
device short name	Vigi iC60
poles description	4P
In toegekende stroomsterkte	63 A
aardlekgevoeligheid	500 mA
tijdvertraging differentieelfunctie	Onmiddellijk
klasse differentieelfunctie	Type A
network type	AC
network frequency	50/60 Hz
Ue toegekende bedrijfsspanning	230...415 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 61009-1 230...415 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 61009-2-1
standards	EN/IEC 61009-1 EN/IEC 61009-2-1
aantal modules van 9 mm	7

Complementair

locatie eenheid in systeem	Vertrekker
technologie uitschakeling differentieel	Spanningsonafhankelijk
[Ui] rated insulation voltage	500 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
[Uimp] rated impulse withstand voltage	6 kV conform aan IEC 60947-2
bereik compatibiliteit	Acti 9 Acti 9 iC60 Acti 9 Acti 9 Reflex iC60
compatibiliteit product	Enkelvoudige klem
local signalling	Uitschakelindicator
mounting mode	Clip-on
mounting support	DIN-rail
elektrische aansluiting op MCB	Met schroeven
comb busbar and distribution block compatibility	Onderzijde: JA
height	91 mm
breedte	135 mm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

depth	73,5 mm
net weight	0,245 kg
connections - terminals	Tunnelaansluitklem onder voor 1 kabel(s) 1...35 mm² stijf zonder kabeluiteinde Tunnelaansluitklem onder voor 1 kabel(s) 1...25 mm² flexibel zonder kabeluiteinde Tunnelaansluitklem onder voor 1 kabel(s) 1...25 mm² flexibel met kabeluiteinde
wire stripping length	14 mm for onderzijde connection
tightening torque	3,5 N.m onderzijde

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modulaire behuizing) conforming to IEC 60529
pollution degree	3 conform aan IEC 60947-2
elektromagnetische compatibiliteit	8/ 20 µs impulsweerstand, 250 A conform aan IEC 61009-1
ambient air temperature for operation	-25...60 °C
ambient air temperature for storage	-40...85 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,7 cm
Package 1 Width	12,0 cm
Package 1 Length	14,6 cm
Package 1 Weight	252,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	15
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	4,286 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	8
Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
SCIP-nummer	Bd8687b8-6ced-4514-a3c2-bd3ad8bc2d3c
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.