

## Einsatz HDMI und SAT-F-Buchse Kupplung



| Spezifikation                                                                                       | Bestell-Nr. | VE  | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|--------------------|----|---------------|
|  Reinweiß glänzend | 5675 03     | 1/5 | 150,81             | 01 | 4010337461760 |
|  Schwarz matt    | 5675 10     | 1/5 | 150,81             | 01 | 4010337461777 |

### Technische Daten

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Einbautiefe             |                |
| - Kupplung:             | mind. 20 mm    |
| Wellenimpedanz bei SAT: | 75 $\Omega$    |
| Für Innenleiter:        | Ø 0,6 bis 1 mm |

### Hinweise

- Nur für Schraubbefestigung.
- Achtung! Bauraum für Stecker und Biegeradien beachten.
- Bei Einsätzen mit Kupplungen beachten:Nicht für Kanalinstallation und Standardgerätedose geeignet.Anschluss mit Winkelsteckern empfohlen.
- Bei Verwendung dieser Steckvorrichtungen besteht für angeschlossene Geräte eine Leistungsbegrenzung von 15 Watt.
- Installationsempfehlung:Kaiser Elektronik-DosenUnterputz-Montage: Kaiser Best.-Nr.: 1068-02Hohlwandmontage: Kaiser Best.-Nr.: 9062-94Betoninstallation: Kaiser Best.-Nr.: 1268-40