



# Spanningsmeetrelais Monitorings relais / CM-E CM-ESS.MS Spannings bewakingrelais 2c/o, B-C=3-600VRMS, 24- 240VAC/DC met schroefklem aansluiting

CM-ESS.MS

1SVR730830R0500

Generated on 21-1-2024

## Algemene informatie

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Assortiment           |  Nederland      |
| Bestelnummer          | 1SVR730830R0500  |
| Oude artikelnummer    | CM-ESS.MS  |
| ETIM Productklasse    | EC001438 - Spanningsmeetrelais   |
| Merknaam              | ABB Componenten  |
| Serie/programma       | Monitorings relais / CM-E  |
| Type                  | CM-ESS.MS  |
| Omschrijving          | CM-ESS.MS Spannings bewakingrelais 2c/o, B-C=3-600VRMS, 24-240VAC/DC met schroefklem aansluiting |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant   |
| Indicatieve levertijd | 7 kalenderdagen  |
| GTIN code             | 4016779852173  |
| Netto gewicht         | 0,154 Kilogram   |
| Land van herkomst     | DE   |

## Prijs

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Bruto prijs   | € 234,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2024        |
| Conditiegroep | GJ                |

## Logistieke gegevens

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC                 |
| Minimum afname                    | 1 PC                       |
| Besteleenheid                     | 1 PC                       |
| Bruto gewicht                     | 0,164 Kilogram             |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 78 x 22,5 x 100 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85364900                   |

## Specificaties

|   |                    |
|---|--------------------|
| Uitvoering elektrische aansluiting:             | Schroefaansluiting |
| Met afneembare klemmen:                         | Nee                |
| 1-fase-onderspanning mogelijk:                  | Ja                 |
| 3-fasen-onderspanning mogelijk:                 | Nee                |
| 1-fase-overspanning mogelijk:                   | Ja                 |
| 3-fasen-overspanning mogelijk:                  | Nee                |
| 1-fase-hysterese mogelijk:                      | Ja                 |
| 3-fasen-hysterese mogelijk:                     | Nee                |
| Bevat functie gelijkspanningsonderspanning:     | Ja                 |
| Bevat functie gelijkspanningsoverspanning:      | Ja                 |
| Bevat functie gelijkspanningshysterese:         | Ja                 |
| Spanningsmeetbereik 1 (volt):                   | 3 - 600            |
| Type spanning meetbereik:                       | AC/DC              |
| Aanspreekwaarde spanning (volt):                | 3 - 600            |
| Min. instelbare opkomvertragingstijd (seconde): | 0.1                |
| Max. toegestane opkomvertragingstijd (seconde): | 30                 |
| Min. instelbare afvalvertragingstijd (seconde): | 0.1                |
| Max. toegestane afvalvertragingstijd (seconde): | 30                 |
| Breedte (millimeter):                           | 22.5               |
| Aantal contacten als verbreekcontact:           | 0                  |
| Aantal contacten als maakcontact:               | 0                  |
| Aantal contacten als wisselcontact:             | 2                  |
| Hoogte (millimeter):                            | 78                 |
| Diepte (millimeter):                            | 102                |

Voor meer informatie neem contact op met:

### ABB B.V.

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

