Apollo FullFlow Edelstahl Kugelhahn mit Verschraubung i/i 35xG1 1/2" (DN32) T-Griff

Produktanwendung:
Trinkwasser, Heizung, Kühlung, Druckluft, Vakuum



Nummer **123461300**
Type AP21400T

Produkteigenschaften

Werkstoff des Gehäuses	rostfreier Stahl	Rohraußendurchmesser Anschluss 1	35 Millimeter
Oberflächenschutz Gehäuse	ohne	Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	135 Grad Celsius
Nenndurchmesser Anschluss 1	DN 32	Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-35 Grad Celsius
Anschluss 1	Pressmuffe	Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-35|135 Grad Celsius
Mit Kupplungsanschluss 1	✖	Länge Anschluss 1	80,5 Millimeter
Konturcode Verbindung 1	M	Arbeitslänge Anschluss 1	55,6 Millimeter
Nenndurchmesser Anschluss 2	1 1/2 Zoll (40)	Länge Anschluss 2	79,4 Millimeter
Anschluss 2	Innengewinde zylindrisch (BSPP)	Arbeitslänge Anschluss 2	67 Millimeter
Mit Kupplungsanschluss 2	✔	Höhe Handgriff	50,4 Millimeter
KIWA-Prüfsiegel	✔	Länge Handgriff	45 Millimeter
Druckstufe Artikel	PN 16	Ventilwinkel	0 Grad
Genehmigt von der NCP	✖	Schlüsselweite Überwurfmutter	52 Millimeter
Druckstufe Flansch	PN 16		
VdS-geprüft	✖		
Mit Entleerungsventil	✖		
Mit Ablassmöglichkeit (Anschluss)	✖		
Mit Rückschlagklappe	✖		
Mit Filter	✖		
DVGW-Siegel	✖		
Mit Thermometer	✖		
Ausführung	gerade		
Mit Dämmschale	✖		
FM-Prüfung	✖		
UL-Prüfung	✖		
ULC-Qualitätskennzeichen	✖		
Oberflächenschutz	unbehandelt		
LPCB-Prüfung	✖		
Medizinisch sauber	✖		
Fettfrei	✖		
Bedienung	T-Griff		
VdS-geprüft	✖		
DVGW-Siegel für Gas	✖		

DVGW-Siegel für Wasser	✔
KIWA-Prüfsiegel	✔