



Stroomrelais Monitoring relais / CM-M / CM-P / CM-S CM-SRS.12S Supply Voltage 24-240 V AC/DC

CM-SRS.12S

1SVR730840R0300

Generated on 21-1-2024

Algemene informatie

| | |
|-----------------------|--|
| Assortiment | Nederland |
| Bestelnummer | 1SVR730840R0300 |
| Oude artikelnummer | CM-SRS.12S |
| ETIM Productklasse | EC001440 - Stroomrelais |
| Merknaam | ABB Componenten |
| Serie/programma | Monitoring relais / CM-M / CM-P / CM-S |
| Type | CM-SRS.12S |
| Omschrijving | CM-SRS.12S Supply Voltage 24-240 V AC/DC |
| Status | Niet voorraadhoudend - Courant |
| Indicatieve levertijd | 10 kalenderdagen |
| GTIN code | 4016779852234 |
| Netto gewicht | 0,137 Kilogram |
| Land van herkomst | DE |

Prijs

| | |
|---------------|-------------------|
| Bruto prijs | € 200,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum | 01-01-2024 |
| Conditiegroep | GJ |

Logistieke gegevens

| | |
|--|----------------------------|
| Artikelnummer beschrijft | 1,00000 PC |
| Minimum afname | 1 PC |
| Besteleenheid | 1 PC |
| Bruto gewicht | 0,147 Kilogram |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 78 x 22,5 x 100 Millimeter |
| CBS nummer | 85364900 |

Generated on 21-1-2024

Specificaties

| | |
|--|--------------------|
| Uitvoering elektrische aansluiting: | Schroefaansluiting |
| Met afneembare klemmen: | Nee |
| 1-fase-onderstroom mogelijk: | Ja |
| 3-fasen-onderstroom mogelijk: | Nee |
| 1-fase-overstroom mogelijk: | Ja |
| 3-fasen-overstroom mogelijk: | Nee |
| 1-fase-hysterese mogelijk: | Ja |
| 3-fasen-hysterese mogelijk: | Nee |
| Bevat functie gelijkspanningsonderstroom: | Ja |
| Bevat functie gelijkspanningsoverstroom: | Ja |
| Functie gelijkstroomhysterese: | Ja |
| Stroommeetbereik (ampère): | 0.3 - 15 |
| Min. instelbare opkomvertragingstijd (seconde): | 0 |
| Max. toegestane opkomvertragingstijd (seconde): | 0 |
| Min. instelbare afvalvertragingstijd (seconde): | 0 |
| Max. toegestane afvalvertragingstijd (seconde): | 0 |
| Aantal contacten als verbreekcontact: | 0 |
| Aantal contacten als maakcontact: | 0 |
| Aantal contacten als wisselcontact: | 1 |
| Breedte (millimeter): | 22.5 |
| Hoogte (millimeter): | 78 |
| Diepte (millimeter): | 103 |
| Externe stroomtransformator: | Nee |

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

