



Stroomrelais Monitoring relais / CM-M / CM-P / CM-S CM-SRS.M2S Stroom  
bewakingrelais 2c/o,B-C=0.3-15A RMS, 24-  
240VAC/DC met schroefklem aansluiting  
CM-SRS.M2S

1SVR730840R0700

Generated on 21-1-2024

## Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SVR730840R0700
Oude artikelnummer	CM-SRS.M2S
ETIM Productklasse	EC001440 - Stroomrelais
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Monitoring relais / CM-M / CM-P / CM-S
Type	CM-SRS.M2S
Omschrijving	CM-SRS.M2S Stroom bewakingrelais 2c/o,B-C=0.3-15A RMS, 24-240VAC/DC met schroefklem aansluiting
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	7 kalenderdagen
GTIN code	4016779852272
Netto gewicht	0,155 Kilogram
Land van herkomst	DE

## Prijs

Bruto prijs	€ 234,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	GJ

## Logistieke gegevens

<b>Artikelnummer beschrijft</b>	1,00000 PC
<b>Minimum afname</b>	1 PC
<b>Besteleenheid</b>	1 PC
<b>Bruto gewicht</b>	0,165 Kilogram
<b>Afmetingen verpakking (l x b x h)</b>	78 x 22,5 x 100 Millimeter
<b>CBS nummer</b>	85364900

Generated on 21-1-2024

## Specificaties

<b>Uitvoering elektrische aansluiting:</b>	Schroefaansluiting
<b>Met afneembare klemmen:</b>	Nee
<b>1-fase-onderstroom mogelijk:</b>	Ja
<b>3-fasen-onderstroom mogelijk:</b>	Nee
<b>1-fase-overstroom mogelijk:</b>	Ja
<b>3-fasen-overstroom mogelijk:</b>	Nee
<b>1-fase-hysterese mogelijk:</b>	Ja
<b>3-fasen-hysterese mogelijk:</b>	Nee
<b>Bevat functie gelijkspanningsonderstroom:</b>	Ja
<b>Bevat functie gelijkspanningsoverstroom:</b>	Ja
<b>Functie gelijkstroomhysterese:</b>	Ja
<b>Stroommeetbereik (ampère):</b>	0.3 - 15
<b>Min. instelbare opkomvertragingstijd (seconde):</b>	0
<b>Max. toegestane opkomvertragingstijd (seconde):</b>	30
<b>Min. instelbare afvalvertragingstijd (seconde):</b>	0
<b>Max. toegestane afvalvertragingstijd (seconde):</b>	30
<b>Aantal contacten als verbreekcontact:</b>	0
<b>Aantal contacten als maakcontact:</b>	0
<b>Aantal contacten als wisselcontact:</b>	2
<b>Breedte (millimeter):</b>	22.5
<b>Hoogte (millimeter):</b>	78
<b>Diepte (millimeter):</b>	103
<b>Externe stroomtransformator:</b>	Nee

Voor meer informatie neem contact op met:

### **ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

