

Componenten

**Aardlekschakelaar 4P 40A, 30mA**

- Geschikt voor uitbreiding in Click-mate NXT groepenkasten.
- Klasse A (tevens bescherming tegen aardfouten bij niet-sinusvormige foutstromen).
- Componentbreedte: 72 mm.

Artikelnr.:	AT90216
EAN:	8712259536538
Aantal polen	4
Toegekende spanning	400 V
Toegekende stroom	40 A
Toegekende foutstroom	0.03 A
Toegekende isolatiespanning U_i	500 V
Toegekende stootspanningsvastheid U_{imp}	4 kV
Verliesvermogen	11.7 W
Montagewijze	DIN-rail
Type lekstroom	A
Selectieve bescherming	Nee
Kortstondigvertraagd type	Nee
Kortsluitvastheid (I _{cw})	10 kA
Stootstroomvastheid	1 kA
Spanningstype	AC
Met vergrendelingsvoorziening	Ja
Frequentie	50 Hz
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte in module-eenheden	4
Inbouwdiepte	70 mm
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-25 - 45 °C
Verontreinigingsgraad	2
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	7035
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	0.75 - 35 mm ²
Explosie veilig	Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	0.75 - 35 mm ²
Verzending	3

Een maatwerk groepenkast zelf samenstellen? Met de Click-mate NXT stelt u heel eenvoudig uw maatwerk groepenkasten samen. U kiest één van de kasten uit het basisassortiment op basis van de beschikbare ruimte in de meterkast of de benodigde componenten. Vervolgens kunt u specifieke componenten toevoegen, verwijderen of verplaatsen. Zo is het mogelijk om componenten die langdurig belast worden, zoals groepen voor PV-installaties of laadpalen, 'vrij' te plaatsen. Of om vrije ruimtes te reserveren voor componenten voor huisautomatisering of energimanagementsystemen.