

IVY 2 4 x 14W 840 T5 EB BR MPM

Artikelnummer 0055744

SYLVANIA



Inbouwarmatuur voor T5 fluorescentiebuizen. Hoog rendement tot 80% (inclusief buizen). Hoog visueel comfort UGR<19. Glanzend aluminium, gesatineerd aluminium of prismaïsche optiek. Geleverd met anti-stoffilm en veiligheidskoord -MPM snelkoppeling. Montage op T-profielen. DALI-versie: wij raden aan de buizen ten minste 100 uur op vol vermogen te laten werken alvorens te dimmen.

Technische gegevens

Afmetingen (mm)


Dimensions (MM)



Lamp	L	I	E	e	F	f	H
Dimensions 600 x 600mm modules (mm)							
3 x 14W PO	596	596	574	574	500	265	82
4 x 14W PO	596	596	574	574	500	265	82
3 x 14W BR / SA	596	596	574	574	500	265	52
4 x 14W BR / SA	596	596	574	574	500	265	52
Dimensions 1200 x 300mm modules (mm)							
1 x 28W BR / SA	1196	296	1174	274	1086	100	52
2 x 28W BR / SA	1196	296	1174	274	1086	100	52
Dimensions 1200 x 600mm modules (mm)							
3 x 28W PO	1196	596	1174	574	1086	100	82
4 x 28W PO	1196	596	1174	574	1086	100	82
3 x 28W BR / SA	1196	596	1174	574	1086	100	55
4 x 28W BR / SA	1196	596	1174	574	1086	100	55

Fotometrie

Distance (m)	Cone diameter (m)	Beam angle (°)	Beam diameter (m)	Illuminance (lx)
0.5	1.53	91.4°	1.53	400
1.0	3.07	91.4°	3.07	100
1.5	4.60	91.4°	4.60	44
2.0	6.14	91.4°	6.14	28
2.5	7.67	91.4°	7.67	18
3.0	9.20	91.4°	9.20	11
3.5	10.73	91.4°	10.73	8
4.0	12.26	91.4°	12.26	6
4.5	13.79	91.4°	13.79	5
5.0	15.32	91.4°	15.32	4
5.5	16.85	91.4°	16.85	3
6.0	18.38	91.4°	18.38	2
6.5	19.91	91.4°	19.91	2
7.0	21.44	91.4°	21.44	1
7.5	22.97	91.4°	22.97	1
8.0	24.50	91.4°	24.50	1
8.5	26.03	91.4°	26.03	1
9.0	27.56	91.4°	27.56	1
9.5	29.09	91.4°	29.09	1
10.0	30.62	91.4°	30.62	1
10.5	32.15	91.4°	32.15	1
11.0	33.68	91.4°	33.68	1
11.5	35.21	91.4°	35.21	1
12.0	36.74	91.4°	36.74	1
12.5	38.27	91.4°	38.27	1
13.0	39.80	91.4°	39.80	1
13.5	41.33	91.4°	41.33	1
14.0	42.86	91.4°	42.86	1
14.5	44.39	91.4°	44.39	1
15.0	45.92	91.4°	45.92	1
15.5	47.45	91.4°	47.45	1
16.0	48.98	91.4°	48.98	1
16.5	50.51	91.4°	50.51	1
17.0	52.04	91.4°	52.04	1
17.5	53.57	91.4°	53.57	1
18.0	55.10	91.4°	55.10	1
18.5	56.63	91.4°	56.63	1
19.0	58.16	91.4°	58.16	1
19.5	59.69	91.4°	59.69	1
20.0	61.22	91.4°	61.22	1
20.5	62.75	91.4°	62.75	1
21.0	64.28	91.4°	64.28	1
21.5	65.81	91.4°	65.81	1
22.0	67.34	91.4°	67.34	1
22.5	68.87	91.4°	68.87	1
23.0	70.40	91.4°	70.40	1
23.5	71.93	91.4°	71.93	1
24.0	73.46	91.4°	73.46	1
24.5	74.99	91.4°	74.99	1
25.0	76.52	91.4°	76.52	1
25.5	78.05	91.4°	78.05	1
26.0	79.58	91.4°	79.58	1
26.5	81.11	91.4°	81.11	1
27.0	82.64	91.4°	82.64	1
27.5	84.17	91.4°	84.17	1
28.0	85.70	91.4°	85.70	1
28.5	87.23	91.4°	87.23	1
29.0	88.76	91.4°	88.76	1
29.5	90.29	91.4°	90.29	1
30.0	91.82	91.4°	91.82	1
30.5	93.35	91.4°	93.35	1
31.0	94.88	91.4°	94.88	1
31.5	96.41	91.4°	96.41	1
32.0	97.94	91.4°	97.94	1
32.5	99.47	91.4°	99.47	1
33.0	101.00	91.4°	101.00	1
33.5	102.53	91.4°	102.53	1
34.0	104.06	91.4°	104.06	1
34.5	105.59	91.4°	105.59	1
35.0	107.12	91.4°	107.12	1
35.5	108.65	91.4°	108.65	1
36.0	110.18	91.4°	110.18	1
36.5	111.71	91.4°	111.71	1
37.0	113.24	91.4°	113.24	1
37.5	114.77	91.4°	114.77	1
38.0	116.30	91.4°	116.30	1
38.5	117.83	91.4°	117.83	1
39.0	119.36	91.4°	119.36	1
39.5	120.89	91.4°	120.89	1
40.0	122.42	91.4°	122.42	1
40.5	123.95	91.4°	123.95	1
41.0	125.48	91.4°	125.48	1
41.5	127.01	91.4°	127.01	1
42.0	128.54	91.4°	128.54	1
42.5	130.07	91.4°	130.07	1
43.0	131.60	91.4°	131.60	1
43.5	133.13	91.4°	133.13	1
44.0	134.66	91.4°	134.66	1
44.5	136.19	91.4°	136.19	1
45.0	137.72	91.4°	137.72	1
45.5	139.25	91.4°	139.25	1
46.0	140.78	91.4°	140.78	1
46.5	142.31	91.4°	142.31	1
47.0	143.84	91.4°	143.84	1
47.5	145.37	91.4°	145.37	1
48.0	146.90	91.4°	146.90	1
48.5	148.43	91.4°	148.43	1
49.0	149.96	91.4°	149.96	1
49.5	151.49	91.4°	151.49	1
50.0	153.02	91.4°	153.02	1
50.5	154.55	91.4°	154.55	1
51.0	156.08	91.4°	156.08	1
51.5	157.61	91.4°	157.61	1
52.0	159.14	91.4°	159.14	1
52.5	160.67	91.4°	160.67	1
53.0	162.20	91.4°	162.20	1
53.5	163.73	91.4°	163.73	1
54.0	165.26	91.4°	165.26	1
54.5	166.79	91.4°	166.79	1
55.0	168.32	91.4°	168.32	1
55.5	169.85	91.4°	169.85	1
56.0	171.38	91.4°	171.38	1
56.5	172.91	91.4°	172.91	1
57.0	174.44	91.4°	174.44	1
57.5	175.97	91.4°	175.97	1
58.0	177.50	91.4°	177.50	1
58.5	179.03	91.4°	179.03	1
59.0	180.56	91.4°	180.56	1
59.5	182.09	91.4°	182.09	1
60.0	183.62	91.4°	183.62	1
60.5	185.15	91.4°	185.15	1
61.0	186.68	91.4°	186.68	1
61.5	188.21	91.4°	188.21	1
62.0	189.74	91.4°	189.74	1
62.5	191.27	91.4°	191.27	1
63.0	192.80	91.4°	192.80	1
63.5	194.33	91.4°	194.33	1
64.0	195.86	91.4°	195.86	1
64.5	197.39	91.4°	197.39	1
65.0	198.92	91.4°	198.92	1
65.5	200.45	91.4°	200.45	1
66.0	201.98	91.4°	201.98	1
66.5	203.51	91.4°	203.51	1
67.0	205.04	91.4°	205.04	1
67.5	206.57	91.4°	206.57	1
68.0	208.10	91.4°	208.10	1
68.5	209.63	91.4°	209.63	1
69.0	211.16	91.4°	211.16	1
69.5	212.69	91.4°	212.69	1
70.0	214.22	91.4°	214.22	1
70.5	215.75	91.4°	215.75	1
71.0	217.28	91.4°	217.28	1
71.5	218.81	91.4°	218.81	1
72.0	220.34	91.4°	220.34	1
72.5	221.87	91.4°	221.87	1
73.0	223.40	91.4°	223.40	1
73.5	224.93	91.4°	224.93	1
74.0	226.46	91.4°	226.46	1
74.5	227.99	91.4°	227.99	1
75.0	229.52	91.4°	229.52	1
75.5	231.05	91.4°	231.05	1
76.0	232.58	91.4°	232.58	1
76.5	234.11	91.4°	234.11	1
77.0	235.64	91.4°	235.64	1
77.5	237.17	91.4°	237.17	1
78.0	238.70	91.4°	238.70	1
78.5	240.23	91.4°	240.23	1
79.0	241.76	91.4°	241.76	1
79.5	243.29	91.4°	243.29	1
80.0	244.82	91.4°	244.82	1
80.5	246.35	91.4°	246.35	1
81.0	247.88	91.4°	247.88	1
81.5	249.41	91.4°	249.41	1
82.0	250.94	91.4°	250.94	1
82.5	252.47	91.4°	252.47	1
83.0	254.00	91.4°	254.00	1
83.5	255.53	91.4°	255.53	1
84.0	257.06	91.4°	257.06	1
84.5	258.59	91.4°	258.59	1
85.0	260.12	91.4°	260.12	1
85.5	261.65	91.4°	261.65	1
86.0	263.18	91.4°	263.18	1
86.5	264.71	91.4°	264.71	1
87.0	266.24	91.4°	266.24	1
87.5	267.77	91.4°	267.77	1
88.0	269.30	91.4°	269.30	1
88.5	270.83	91.4°	270.83	1
89.0	272.36	91.4°	272.36	1
89.5	273.89	91.4°	273.89	1
90.0	275.42	91.4°	275.42	1
90.5	276.95	91.4°	276.95	1
91.0	278.48	91.4°	278.48	1
91.5	280.01	91.4°	280.01	1
92.0	281.54	91.4°	281.54	1
92.5	283.07	91.4°	283.07	1
93.0	284.60	91.4°	284.60	1
93.5	286.13	91.4°	286.13	1
94.0	287.66	91.4°	287.66	1
94.5	289.19	91.4°	289.19	1
95.0	290.72	91.4°	290.72	1
95.5	292.25	91.4°	292.25	1
96.0	293.78	91.4°	293.78	1
96.5	295.31	91.4°	295.31	1
97.0	296.84	91.4°	296.84	1
97.5	298.37	91.4°	298.37	1
98.0	299.90	91.4°	299.90	1
98.5	301.43	91.4°	301.43	1
99.0	302.96	91.4°	302.96	1
99.5	304.49	91.4°	304.49	1
100.0	306.02	91.4°	306.02	1



IVY 2 4 x 14W 840 T5 EB BR MPM

Artikelnummer 0055744

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	IVY 2 4 x 14W 840 T5 EB BR MPM
Technologie	Fluorescentie
Behuizing	Staal
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Onderwijs, Horeca, Kantoor, Winkel
ETIM klasse	EC002892
E-nummer SE	7010368
Garantie	2 jaar

Optische gegevens

Efficiëntie armatuur lm/W	65
LOR (%)	79
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	85
Instelbare kleurkwaliteit	Nee

Elektrische gegevens

Lamp meegeleverd	0002871
Totaal energieverbruik (W)	56
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Type ballast	Elektronische ballast

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	RAL 9003 - Signal white
IP waarde	IP20
Lengte (mm)	596
Breedte (mm)	596
Hoogte (mm)	52
Gewicht (kg)	2.928

Verpakkingen

EAN code	5410288557441
Enkele lengte verpakking (cm)	60.3
Enkele breedte verpakking (cm)	60.3
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	5.5
DUN14 (inner)	05410288557441
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	60.3
Breedte omdoos (cm)	60.3
Diepte omdoos (cm)	5.5

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	850
---------------------	-----